

压力传感器 合肥达炫 合肥传感器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 压力传感器 合肥达炫 合肥传感器 |
| 公司名称 | 合肥达炫贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市瑶海工业园河东路888号博通创意园15号楼一层 |
| 联系电话 | 15856971260 15856971260 |

产品详情

称重传感器的维护要点

所有通向显示电路或从电路引出的导线，均应采用屏蔽电缆。屏蔽线的联接及接地点应合理。若未通过机械框架接地，则在外接地，但屏蔽线互相联接后未接地，是浮空的。注意：有3只传感器是全并联接法，传感器本身是4线制，光栅传感器，但在接线盒内换成6线制接法。传感器输出信号读出电路不应和能产生强烈干扰的设可”控硅，接触器等)及有可观热量产生的设备放在同一箱体中，若不能保证这一点，则应考虑在它们之间设置障板隔离之，并在箱体内安置风扇。用以测量传感器输出信号的电子线路，应尽可能配置独立的供电变压器，直线位移传感器，而不要和接触器等设备共用同一主电源。

光纤温度传感器原理

光纤温度传感器是一种传感装置，利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理，分析光纤传输的光谱了解实时温度，主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等，分为分布式、光纤荧光温度传感器。

光纤温度传感器一般分为两类：一类是光导纤维只起到传输光的作用，必须在光纤端面加装其它敏感元件才能构成新型传感器的传输型传感器；另一类是利用光导纤维本身具有的某种敏感功能而使光纤起测量温度的作用，属于功能型，合肥传感器，光纤既感知信息，又传输信息。

拉力传感器安装使用

- 1、电缆线不宜自行加长，在确实需加长时应在接头处锡焊，并加防潮密封胶。
- 2、在拉力传感器周围zui好采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动

部分，影响其测量精度。

3、传感器外壳、保护盖板、引线接头均经密封处理，用户不准打开。

4、为防止化学腐蚀。安装时宜用凡士林涂抹拉力传感器外表面。应避免阳光直射和环境温度剧变的场合使用。

压力传感器-合肥达炫(在线咨询)-合肥传感器由合肥达炫贸易有限公司提供。合肥达炫贸易有限公司（www.hfdaxuan.com）在传感器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥达炫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。