

名远写真机图锐 武藤写真机多少钱 铜川写真机多少钱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 名远写真机图锐 武藤写真机多少钱 铜川写真机多少钱 |
| 公司名称 | 西安名远数码科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安华南城E2区13街7栋14号16号18号20号 |
| 联系电话 | 15129215595 |

产品详情

压电写真机维修

压电写真机维修需要专门的技术人员来操作，尤其是喷头这一块更不敢私自拆装，如果把数据线插错或者是有墨水液体等导电物质进入到喷头内部，那就是直接造成写真机喷头的报废，板卡上面有很多不同电压的连接线，虽说连接线都是专用的插头，铜川写真机多少钱，但是如果说不小心把相近的线路插反那么造成的损失也是不可估量的，所以如果有问题，技术人员在来不及到达现场时应当尽量在指导下操作写真机的拆卸，免得引起不必要的损失，更多的写真机维修请联系西安名远数码科技有限公司解决。

进口写真机

进口写真机品牌众多如爱普生，乐彩写真机多少钱，武藤/mutoh，mimaki，罗兰等进口写真机品牌在喷绘写真方面做的时间比较长，相对来说市场上用mimaki写真机的客户会比较多，由于进口机发展的时间长生产经验丰富，使用的软件和喷头都是同步的，这样机器就具有了非常高的稳定性，并且进口机机身框架精密度高，相对于国产机具有故障率低，打印精度较高，使用寿命长等等各方面的优势。西安名远数码科技有限公司专注广告设备11年，口碑品质售后服务没的说，购买进口机可以咨询。

1. 计算机发送数据，机器不打印，先看机器是否正常，如果正常，先看机器的IP地址：菜单项顺序：菜单项1:设置]设置23:IP地址，按Enter键输入。可以显示IP地址。第二，检查蒙泰打印管理系统管理菜单上设置的TCP/IP端口中设置的IP地址是否与计算机上的显示一致。后，我们可以看到本地连接中定的IP地址是否与机器上的IP地址相同，即前三个地址相同，第四个地址必须不同。2、在使用武德照片机的过程中，蒙泰打印管理系统的外观不能打开，或者蒙泰软件突然关闭的过程，一般是计算机问题，需要更换计算机。武藤写真机报错维修三。如果武藤摄影家的屏幕长度不准确，进入菜单模式需要逐步调整：待机状态下，按菜单键，进入“菜单1:设置]”，然后按]键进入子菜单。当屏幕显示“设置1:媒体类型”时，按Enter键并输入“媒体：类型X”，1]2:pf1调整。](逐步调整)按Enter pf1:init。打印：初始步骤打印。

按Enter输入此项后，显示“进料长度：250mm”，默认为250，改为500。再按一次Enter键，在介质两侧打印两个黑色“+”字母，它们与一侧“+”字母中心的距离，并将测量的实际值输入pf2:init。Adj.Change，打印机会自动校正步进补偿，即可。

4、4.E071ErrPFOvercurre（ErrPF过电流）被报告错误：机器打开后，机器在纸上，或E071ErrPF过流，E065ErrPF电机错误，或者每隔几厘米绘图时显示一段重叠或白色。此时需要拆卸机器左侧盖，清洗PF格栅盘。如果没有，则调节PF光栅盘的位置，以便通过在旋转中不摩擦顶部的PF传感器来解决该位置。

5、武藤写真机的屏幕显示报错维修：“Undefined Paper”：检测介质失败，请重新载入介质；“Paper Slant”：介质倾斜了，请重新载入介质；“介质端”：当介质耗尽时，请装入新的滚筒介质；如果平台上有介质，则不均匀，压杆放下后，平台上的纸张识别孔可用白色PP粘贴。“盖子打开”：打开封面。请合上前盖。“[*]没有墨盒”：*颜色没有墨盒。*未插入彩色墨盒或*未插入彩色墨盒，请插入并插入墨盒。“检查生活[泵]：检查[泵]的寿命。【泵】使用寿命耗尽，请初始化，具体操作为：按“左+下+右”键启动维护菜单：维护。2：输入后，按Enter键重新启动特定的错误组件名称。除了[泵]，它可能是[CR电机]，[PF电机]，[水头]和其他部件。改变喷头间隙低：停机时，喷头高度应降低到低等级。当喷头处于高速时，如果关闭电源，机器会提示“换头间隙低”，机器无法关闭。此时，只能将洒水器的高度放在较低的坡度上。E 118-E 121错误子槽低[KCMY]：对应颜色的二次墨袋油墨供应不足，按下菜单键，进入菜单找到小色块，在清洗下做弱注入，重复两次即可完成。

6、如果画中有墨水中断，请检查武藤摄影师墨水袋中的墨水是否不足。当机器打开时，墨水袋可以被抽上来提高液位。泵送时，必须拔出一个或拔出一个。两个颜色相同的墨水袋不应同时拔出。您也可以按“菜单”按钮并进入“菜单”，在“清洁”下查找“弱音符”下的“小充电”。

7、在打印（打印）和加热（升温）过程中，按【菜单】键进入打印设置项。菜单1：温度，按回车键进入，可以看到三段加热的温度。MENU2：预热器(预热温度)，按[回车]键进入，可以修改。菜单3：制版机加热器（打印时加热温度），按Enter键进入，可修改。MENU4：加热后(干燥温度)，按[Enter]键进入，即可修改。更改(步骤精细调整)，按[Enter]进入，这可以修改。菜单6：备份。温度变化后，可按此项保存。它对以后的印刷有效。如果不保存，武藤写真机多少钱，则仅对当前打印有效。武藤写真机日常维护和保养及注意事项：1.每天在工作结束前打印测试条，并确保所有喷嘴都是喷墨正常的。2。在不影响工作进度的情况下，尽可能使用8pass模式打印。此模式对洒水器的损坏小。机器上什么也不能放。6。机器必须接地。将尽可能厚的铜线连接到将机器支架两端连接到主机的螺钉上。铜线表面的绝缘膜应刮去。铜丝的另一端应插入地下至少650mm，铜板可有条件连接。不要连接避雷针、散热器、水管和其他物体。7。机器附近不应该有常用的家用电器。远离大磁场和电场。本机没有特殊的纸压，数码写真机多少钱，不要使用质量太差的介质，以免弄坏喷头或烧坏主板。9。如果您还不能连续5次清理所有的洞，请与代理工程师联系。10。添加墨水时，墨水量应介于墨盒中的一行和第二行之间。机器，油墨应存放在地方，以避免阳光直射。墨水应该在开封后半个月内用完。12、打印机控制面板上的指示灯必须是“辊”、“颜色”、“正常的”，否则可能存在图像问题。13。每周至少检查并清空墨盒中的废墨水一次，以防溢出。14.计算机必须定期进行防病毒，当使用RIP软件进行绘图时，计算机的防火墙必须关闭。15。每半个月至少检查一次喷墨垫和刮片的清洁度。如有毛状杂质，请用镊子或纸巾清除。

名远写真机图锐(图)-武藤写真机多少钱-铜川写真机多少钱由西安名远数码科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西安名远数码科技有限公司（www.mykj360.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sxmingyuan.com）还是从事写真机厂家，喷绘机厂家，雕刻机厂家的厂家，欢迎来电咨询。