

不锈钢电加热反应釜厂家批发 天津远安流体

产品名称	不锈钢电加热反应釜厂家批发 天津远安流体
公司名称	天津远安流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号
联系电话	13920222015 13920222015

产品详情

不锈钢反应釜采用磁力密封驱动搅拌器

不锈钢反应釜采用磁力密封驱动搅拌器，具有搅拌力矩低、静密封完全、无泄漏、高温、高压、高真空、搅拌速度快、运转平稳、噪音低、使用方便等特点。广泛应用于石油、化工、橡胶、、染料、、食品等行业。每次使用完不锈钢反应釜都要进行彻底清洗，如果清洗的不干净或者被污染会影响反应釜的使用寿命和反应效果。故障现象：密封面处出现泄漏。故障原因：螺杆螺纹松动；密封面损伤。排除方法：将螺杆重新上紧；重新修磨抛光密封面。

正确安装反应釜的机械密封的步骤

正确安装反应釜的机械密封的步骤如下：（1）首先检查机械密封的质量（动、静环端面是否有划伤等痕迹）。（2）用干净的软布擦干净动环的O型圈及动、静环表面异物，并按罐内介质的使用要求选用润滑油涂少许量在表面。（3）用水平仪、千分表复查机械密封静环的水平度、搅拌轴密封段的垂直度，不锈钢电加热反应釜厂家直销，并校正到规定的要求。（4）安装固定机械密封底座及固定环，并调整搅拌轴上固定环内六角紧定螺钉，使机械密封的弹簧均匀受力，保证机械密封的动、静环端面紧密结合待总装完工试车。（5）如有平衡罐按要求定在机架上，接通密封液进出口与机械密封的管路，连接氮气瓶、减压器与平衡罐的管路，试静压符合要求后接通水夹套，通冷却水待整机试车。（6）当不锈钢反应釜内介质温度在80 以下时在冷却槽内加油进行冷却、加油的型号应不影响罐内物料质量，一般应有较高的汽化热、干净无任何杂质，有良好的润滑功能。当介质温度高于80 时，底冷却水套及冷却槽进行循环水冷却。

拆装高压不锈钢反应釜的三个点：

放完料的高压不锈钢反应釜，应立即清洗，不锈钢电加热反应釜厂家批发，在清洗前就得先卸装。现在咱们先了解一下高压不锈钢反应釜卸装的三大注意事项。一、将反应溶剂从排气阀充入釜内，清洗掉大部份残留物后，注入水进行拌和，大约十分钟，此时方可打开釜盖，秦皇岛不锈钢电加热反应釜，对釜内壁进行清洗；二、清洗时，有必要清洗釜盖、取样阀，一起在釜内有水的情况下，稍充一下氮气；三、暂时不用的高压不锈钢反应釜，最好将反应釜内参加70%体积洁净的无水乙醇浸泡，能够不拧紧。

不锈钢电加热反应釜厂家批发-天津远安流体由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体设备有限公司（www.tjyags.com）位于南开区黄河道481号不锈钢城市场中心12号-1。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前远安流体在日用五金中享有良好的声誉。远安流体取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。远安流体全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。