

同步皮带品牌 航锐机械 珠海同步皮带

产品名称	同步皮带品牌 航锐机械 珠海同步皮带
公司名称	东莞市航锐机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区牛头一村怡景路1号
联系电话	13537117712

产品详情

带传动的类型

常见的传动类型有：平带传动、V型带传动、多楔带传动、同步带传动。

平带传动——是带传动中简单的结构，适用于中心距较大的情况，但它不适合于高速传动。

V带传动（俗称三角带传动）——V传动有较大的摩擦力且传动平稳应用广泛。

多楔带传动——它兼有平带和V带的优点，柔性好，摩擦力大，适用于传递功率较大而又要求结构紧凑的场合。

同步带传动——他是啮合传动，转速高，8m同步皮带，精度高，适合仪器装置中。

如何正确储存工业皮带

然说不同的工业皮带运用在不同的机械产品中，但是对于运用企业来讲，三星同步皮带，工业皮带的储存保养知识还是很有必要的，了解了工业皮带如何储存，可以延长工业皮带的使用寿命。

正确的工业皮带储存保养方法如下：

- 1、皮带和带轮应保持干净，不得沾有油和水。
- 2、皮带安装时，应检查传动系统，传动轴与传动轮是否垂直，传动轴之间是否平行，传动轮是否在一个平面上，如果不是，应当校正。

- 3、请勿沾染油脂或其他化学品于皮带上。
- 4、工业皮带安装时，珠海同步皮带，工具或外力切勿直接施力于皮带上。
- 5、皮带的使用温度范围为：-40 ° -120 ° C。
- 6、储存期间应避免使皮带承受过大的重量而变形，防止机械损伤，不得过于弯曲和挤压。
- 7、在储存和运输期间，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类等影响橡胶质量的物质接触。
- 8、贮存时库房温度宜保持在-15~40摄氏度之间，相对湿度宜保持在50%~80%之间。

HG 2864-1997 车辆用橡胶缓撞器

HG/T3080-2009防震橡胶制品用橡胶材料

HG/T2866-2003 橡胶护舷

JT/T 4-2004 公路桥梁板式橡胶支座

JT 391-2009 公路桥梁盆式橡胶支座

TB/T1893-2006 铁路桥梁板式橡胶支座

TB/T2331-2004 铁路桥梁盆式橡胶支座

JG 118-2000 建筑防震橡胶支座

HG/T2289-2001 可曲挠橡胶接头

JT/T 327-2004公路桥梁伸缩装置

HG/T3328-2006 铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板

JT/T 529-2004预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

GB/T17955-2009桥梁球型支座

GB20688.4-2007橡胶支座第4部分 普通橡胶支座

胶辊类检测标准：

HG/T2287-2008 印刷胶辊

HG/T2447-2003 胶辊 第4部分 印染胶辊

HG/T2446-2005 胶辊 第5部分 造纸胶辊

HG/T2445-2005 胶辊 第6部分 电子打字(印)机胶辊

HG/T 2697-2001 胶辊 第二部分 聚氨酯胶辊

HG/T2013-2001胶辊 第三部分 织物预缩橡胶毯

汽车类检测标准：

HG/T2196-2004 汽车用橡胶材料分类系统

GB/T12730-2008 一般传动用窄V带

HG/T2578-1994 汽车液压制动缸用橡胶护罩

HG/T2491-2009汽车用输水橡胶软管和纯胶管

HG/T3088-1999 车辆门窗橡胶密封条

集装箱门框密封条GB/T15846-2006

同步皮带品牌-航锐机械(在线咨询)-珠海同步皮带由东莞市航锐机械科技有限公司提供。东莞市航锐机械科技有限公司（www.misumigear.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。航锐机械——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市东城街道牛山社区牛头一村怡景路1号，联系人：方涛。