

围墙护栏 护栏 卓楷铁艺铝艺厂家

产品名称	围墙护栏 护栏 卓楷铁艺铝艺厂家
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

锌钢围墙栏杆主要用在别墅、小区、景区、公园的区域隔离，围墙防护。也可以用在绿化带草坪周边的围护等。

锌钢围墙栏杆主要采用镀锌钢管加工而成，不使用焊接工艺，解决了传统护栏焊点处容易生锈的缺点，表面采用静电喷涂工艺上色及防锈。成本比传统铸铁栏杆和铝艺栏杆大大降低，是现在使用量非常大的一种围墙栏杆。

锌钢围墙栏杆型材的选用一般有三种组合：

立柱40*40或50*50，窗户护栏，横梁32*32，竖杆16*16

立柱50*50或60*60，横梁40*40，竖杆19*19

立柱60*60或80*80，横梁45*45，竖杆25*25

其中第二种应用广泛，第三种适用于对强度和使用寿命要求较高的地方。锌钢围墙栏杆的高度一般为1.2米，1.5米，1.8米，铝合金护栏，2.0米。可分为两横梁，三横梁，四横梁，以及三横梁加花，四横梁加花等几种样式。

颜色一般为蓝白色，绿白色，护栏，黑白色，围墙护栏，全黑色，褐色，全绿色等，当然有其他颜色都可以特殊定制。

锌钢围墙栏杆还可以做成单向弯防爬，双向弯加密防爬的样式，比普通样式成本稍高，适用于学校，大型工厂的围墙防护栏。

根据《中小学校建筑设计规范》：

1.室内楼梯栏杆（或栏板）的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1100mm。

2.楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。

根据居住建筑《住宅设计规范》：

1.阳台栏杆设计应防止儿童攀登，栏杆的垂直杆件间净距不应大于110mm；放置花盆处必须采取防坠落措施。

2.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1050mm，中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1100mm。

3.外窗窗台距楼面、地面的净高低于900mm时，应有防护设施。

4.楼梯梯段净宽不应小于1100mm。六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1000mm。

5.楼梯踏步宽度不应小于260mm，踏步高度不应大于175mm。扶手高度不应小于900mm。楼梯水平段栏杆长度大于500mm时，其扶手高度不应小于1050mm。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于110mm。

近年来，锌钢阳台护栏得到了各大地产商的广泛使用，而生产锌钢阳台护栏的锌钢型材质量有好有次，自然价格也有高有低，以至于有不少地方会以次充好。那么，锌钢阳台护栏原材料有哪些特点呢？

锌钢阳台护栏的原材料是采用热镀锌钢材，经过防腐防锈工艺处理，锌有着优良的抗大气腐蚀性能，在常温下表面易生成一层保护膜，因此锌用途是用于镀锌工业。被主要用于钢材和钢结构件的表面镀层(如镀锌板)，广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。21世纪后西方国家开始尝试直接用锌合金板做屋顶覆盖材料，其使用年限可长达120-140年，而且可回收再用，而用镀锌铁板作屋顶材料的使用寿命一般为5-10年。

围墙护栏-护栏-卓楷铁艺铝艺厂家(查看)由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司(whitely.com)为客户提供“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”等业务，公司拥有“铁艺,不锈钢制品的制作销售,铝合金门窗的销售安装”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。同时本公司(www.whitely.com)还是从事武汉铁艺，武汉铁艺大门，武汉铁艺护栏的厂家，欢迎来电咨询。