

# 1米皮带用托辊型号规格表 淮安托辊 鑫开特轴承价格

产品名称	1米皮带用托辊型号规格表 淮安托辊 鑫开特轴承价格
公司名称	山东冠县新开轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县甘屯许村工业园
联系电话	15563545668

## 产品详情

### 托辊

公司坐落在山东烟店附近。是一家专门生产托辊轴承的企业。公司主要生产托辊轴承，托辊配件，KA轴承，深沟球轴承，代理厂家轴承，低噪音电机轴承，皮带机托辊国家标准，滚筒轴承等。槽型托辊广泛用于露天粉尘较大，腐蚀性高的环境中、如矿山、电厂、钢厂、石料厂、水泥厂、洗煤厂、盐厂、碱厂、化肥厂、码头等所有运送场所经常使用槽型托辊。

### 托辊

公司坐落在山东烟店附近。是一家专门生产托辊轴承的企业。公司主要生产托辊轴承，托辊配件，KA轴承，深沟球轴承，代理厂家轴承，低噪音电机轴承，滚筒轴承等。尼龙托辊：磨擦系数低，托辊加工设备焊接设备，耐磨，不易损伤皮带。自润滑性优良，使用过程中，无需注油而能在恶劣的环境条件下运转，不易卡死，有较好的防磁特性。抗腐蚀性，抗老化性强，淮安托辊，耐弱酸，1米皮带用托辊型号规格表，弱碱剂的腐蚀，不毒不污染能承受反复冲击和震动。

输送机械托辊部分是用来支持和引导输送带的部分，使橡胶运输带不至于过重下垂。在载物带下面的力辊应比空回边配置得间距小些，托辊纵向间距与带的尺寸及装载量等因素有关，一般支承节的托辊间距为1—1.5m，但在喂料段的载物带下面，托辊间距还应小一半左右：因为此处至密集的冲击，而支持空回带的托辊间距一般为2—3m。靠近滚筒的托辊与滚筒的间距不超过1m。

### 托辊

1米皮带用托辊型号规格表-淮安托辊-鑫开特轴承价格(查看)由山东鑫开特轴承有限公司提供。“托辊轴承,深沟球轴承,滚筒轴承,0类轴承,托辊配件”就选山东鑫开特轴承有限公司(www.xkte.cn),公司位于:山东冠县甘屯许村工业园,多年来,鑫开特轴承坚持为客户提供好的服务,联系人:邢树威。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫开特轴承期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.guntong365.com)还是从事山东锥形辊筒,江苏双槽辊筒,浙江无动力辊筒的厂家,欢迎来电咨询。