

酱料夹层锅 巴音郭楞夹层锅 旭力机械公司

产品名称	酱料夹层锅 巴音郭楞夹层锅 旭力机械公司
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

产品详情

夹层锅基本结构及安装

- 1、固定式主要由锅体和撑脚组成可倾式主要由锅体和可倾架组成搅拌式主要由锅体和搅拌装置组成
- 2、拧紧撑架的两颗紧定螺钉，摇转锅体时，两端的进水管和出水管不允许随锅转动。
- 3、安装完毕，对搅拌式夹层锅，应作空车试运检查，待各传动部件运转正常后，酱料夹层锅，方可投产使用
- 4、进气后，搅拌式夹层锅，如接头处漏气，电气夹层锅，可旋紧螺帽，直到不漏为止。

夹层锅优点：

- 1、受热面积大
- 2、受热均匀
- 3、热
- 4、物料沸腾时间短
- 5、物料加热温度容易控制

夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。

分类：

- 1、按加热方式分为：电加热夹层锅、蒸汽加热夹层锅、燃气加热夹层锅
- 2、按形式分为：立式夹层锅、可倾式夹层锅

电加热夹层锅、蒸汽夹层锅的优缺点。一般情况下，如果是用户工厂自备有高压锅炉的话，我们会建议用户选用蒸汽夹层锅，因为蒸汽夹层锅加热速度较快，巴音郭楞夹层锅，效率较高；如果用户工厂没有高压蒸汽系统，那我们的建议是选用电加热夹层锅，电加热导热油夹层锅相对于蒸汽夹层锅，优点是经济、可实现无压加热，对于加热速度，电加热速度就没有蒸汽加热快。

电加热导热油夹层锅的技术性能

- 1、立式夹层锅带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。
- 2、搅拌转速：36r/min（可以根据客户要求来选定一定的转速）；搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮边刮底搅拌。
- 3、立式夹层锅支脚形式：三棱锥形式、圆管式。
- 4、立式夹层锅设备配置：安全阀、压力表、排气阀、蒸汽进口、出料口等。

电热夹层锅的使用性能如何，电热夹层锅优势又主要体现在哪些方面呢？这就是今天我们要来为大家介绍一下吧。

- 1、电热夹层锅的容积：50L、100L、200L、300L、400L、500L、600L。
- 2、可倾式夹层锅体可倾转90°，倾转方式为手动式翻转。
- 3、锅体材质：内锅体不锈钢(SUS304)，夹套、支架碳钢(Q235—B)外涂防锈漆；内外全不锈钢。
- 4、带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。

酱料夹层锅-巴音郭楞夹层锅-旭力机械公司由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司(zcxljixie.com)是一家从事“杀菌锅，夹层锅，蒸煮锅”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使旭力机械在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！