

手动门风淋通道尺寸 手动门风淋通道 正康食品机械

产品名称	手动门风淋通道尺寸 手动门风淋通道 正康食品机械
公司名称	诸城市正康食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市西外环中段
联系电话	13869639905

产品详情

手动门风淋通道的配置参数

风淋室配置参数

整体尺寸：1060*1700*2300

内部尺寸：860*800*1900

箱体材质：304不锈钢

整体框架：50*50不锈钢方管

设备电源：三相四线制，手动门风淋通道尺寸，380V

过滤器：双层过滤（外罩为可拆卸式）

开门方式：自动双向平移门

控制形式：全自动控制

出风形式：三面吹风

风速：20m/s

风机：风淋室专用大流量离心风机

风道：高强度玻璃钢（耐腐蚀，密封性强）

手动门风淋通道

手动门风淋通道显示屏可明明晰指示吹淋时刻，和所在状况。吹淋时刻可调，范围在10-99S。3软键轻触式调理开关，具有外形漂亮，寿命长，易清洗的长处。风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。4红外线光电主动感应开关控制吹淋，防止无人空吹。风淋通道是操作人员进入洁净室时使用的人身净化设备。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调理，以便有用除掉人身上的尘土，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤

后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，手动门风淋通道，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，手动门风淋通道厂家，如此循环可以达到风淋的目的。

手动门风淋通道

污染的空气通过初效和过滤器过滤可达到99.99的过滤效率（针对0.3微米的尘埃粒子）。

工业级别的电磁锁确保不会移位，韩国AUTOOnise红外感应器自动感应吹淋，正泰中间继电器。

紧急停止开关安装在工作区的内部，能迅速切断电源，使所有的门处于打开状态。

在进出洁净室时，手动门风淋通道哪家好，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。

与普通电子照明相比，KAS的电子照明能有效减少能量消耗，散发更均衡的光线。

离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为有效的清洁提供率的喷射。

复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠。

电源：3N、380V、50HZ。

手动门风淋通道尺寸-手动门风淋通道-正康食品机械由诸城市正康食品机械有限公司提供。自动设置使门处于打开状态，防止当人打开风淋室门而没有进去时被锁在外面。手动门风淋通道尺寸-手动门风淋通道-正康食品机械是诸城市正康食品机械有限公司（www.zczhengkang.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。同时本公司（www.suliaokuangqingxiji.com）还是从事周转筐清洗机，塑料箱清洗机，全自动洗筐机的厂家，欢迎来电咨询。

