

地暖报价 地暖 湖北新泽润缘

产品名称	地暖报价 地暖 湖北新泽润缘
公司名称	湖北新泽润缘机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期
联系电话	15902754857

产品详情

湖北新泽润缘机电设备工程有限公司是一家集制冷空调配件设备销售、安装、维修一条龙专业中央空调公司，公司本先后与上十个信得过厂家建立了长期、稳固的合作关系，共同为攀登暖通行业的高峰，做出的贡献。、实效、可靠便是新泽润缘机电的承诺！

地暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下，以及辐射供暖地板沿外墙的周边，地暖报价，应铺设隔热层。隔热层采用聚ben乙烯泡沫塑料板时，厚度宜按下列要求：1) 保温层20mm，地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖，加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网，间距为100-150mm，此时填充层不应小于30mm。2) 地面采暖的检验、调试与验收3) 地暖辐射供暖系统，从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起，地暖，至混凝土填充层养护期满保压施工。1、水压试验之前，应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa，但不得高于0.6Mpa。3、冬季进行水压实验时，地暖公司，应采取可靠的防冻措施。

湖北新泽润缘机电设备工程有限公司是一家集制冷空调配件设备销售、安装、维修一条龙专业中央空调公司，公司本先后与上十个信得过厂家建立了长期、稳固的合作关系，共同为攀登暖通行业的高峰，做出的贡献。、实效、可靠便是新泽润缘机电的承诺！

从热介质上分为水地暖和电地暖两大类，从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种，干式地暖不需要豆石回填（属于超薄型）；从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖；从功能上分为普通地暖和远红外地暖。

湖北新泽润缘机电设备工程有限公司是一家集制冷空调配件设备销售、安装、维修一条龙专业中央空调公司，地暖安装，公司本先后与上十个信得过厂家建立了长期、稳固的合作关系，共同为攀登暖通行业的高峰，做出的贡献。、实效、可靠便是新泽润缘机电的承诺！

混凝土填充层施工注意事项：1、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工；2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担，单位密切配合；3、混凝土填充层施工中，加热管内水压不应低于 0.6MPa，填充层养护过程中，系统水压不应低于 0.4MPa；4、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土，石子粒径不应大于 10mm，水泥砂浆体积比不小于 1：3，混凝土强度等级不小于 C15。填充层厚度应符合设计要求，平整度不大于 3mm

地暖报价-地暖-湖北新泽润缘由湖北新泽润缘机电设备工程有限公司提供。湖北新泽润缘机电设备工程有限公司（www.hbxzry.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新泽润缘机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：伍经理。