

雾幕投影工程方案 深圳雾幕投影工程 达俊佑科技

产品名称	雾幕投影工程方案 深圳雾幕投影工程 达俊佑科技
公司名称	广东达俊佑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区世博广场K区1楼K106号铺（东莞农村商业银行）旁
联系电话	13532888788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东达俊佑科技有限公司

测量用投影仪：这类投影仪不同于以上几类投影仪，早期称轮廓投影仪，随着光栅尺的普及，投影仪都安装上的光栅尺，人们便又叫测量投影仪，为与传统的投影仪区别开，这类投影仪便称为测量投影仪。其作用主要是将产品零件通过光的透射形成放大的投影仪，然后用标准胶片或光栅尺等确定产品的尺寸。

家用投影仪：流明在1500-2000就可以

教育投影仪：2000-3000左右，因为白天用到它的机会很非常多

商务投影仪：2000-3000左右即可

工程投影仪：少要3000以上

多媒体教室计算机加投影机 and 电动幕配置方案

电动投影幕：100英寸电动幕，白玻纤材质，超声波静音电机，运行宁静流畅，具备自我保护功能，外形简洁，典雅气派，具有遥控器。

高保真音箱：灵敏度： $97 \pm 2\text{dB}$ ，频率响应：80-15000Hz，输出阻抗：4~16 Ω ，输出功率：30-50W，观众席能达到足够的响度，声扩散性好的，雾幕投影工程案例，声音能均匀覆盖整个观众席无死角，达到足够的清晰度和保真度，不应有明显的回声、颤动回声、声聚焦和声共振等声学缺陷存在。

VGA分配器：视频黑白、彩色兼容，视频分辨率高，图像清晰，深圳雾幕投影工程，视频信号增益，放大作用，分配输出提供线路补偿作用，绿色环保，符合国家电磁辐射标准，用于VGA视频信号环路输出，多台设备可级联，兼容IBM、苹果、便携式电脑、视频展台VGA信号。

VGA切换器：实现自动增益技术，带有断电现场保护功能，独立的切换输出，支持视/音频独立控制，自带轮巡功能，可设置轮巡开关，轮巡时间与轮巡通道，支持面板控制，遥控控制，串口多种控制方式，面板、遥控器锁定功能，雾幕投影工程方案，恢复设备出厂设置。

工程投影机的显著特点。工程投影机的投影面积更大、距离更远、光亮度很高，通常在6000流明度以上，而且一般还支持多灯泡模式，能更好的应付大型多变的安装环境，对于教育、媒体和政府等领域都适用；采用电动镜头，也就是镜头位移技术。因为在实际工程中，普通商务投影机的镜头是不能动的，而实际环境可能需要我们投影机位置不能动，但要求镜头可以上下左右的移动，以满足投射要求；具有双灯泡，工程投影机至少配备2个投影机灯泡，有的投影机有4个灯泡，的甚至有8个灯泡。配置双灯泡的意义在于当一个投影机灯泡坏的时候，不至于投影机不能工作，除非同时坏了。所以当灯泡坏的时候，雾幕投影工程公司，另外剩余的灯泡可以继续工作，满足工程实际需要；网络控制功能，要求投影机能够通过网络。工程投影机都需要能够通过RJ45网络控制口对机器的运行状态进行监控，开关投影机；镜头可更换，投影机的镜头可以根据工程需要更换成长焦镜头，或者短焦镜头，产品设计比较人性化。

雾幕投影工程方案-深圳雾幕投影工程-达俊佑科技(查看)由广东达俊佑科技有限公司提供。广东达俊佑科技有限公司 (dajunyou.tz1288.com) 是从事“投影机、点歌机、影音系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龙先生。