

环氧滚涂地坪漆价格 鸿涂 环氧滚涂地坪漆

产品名称	环氧滚涂地坪漆价格 鸿涂 环氧滚涂地坪漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪施工公司介绍金属型和非金属型地坪的特点

抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性、抗渗透、便与清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，施工快捷地坪，环氧滚涂地坪漆，水磨石地坪的种类概况经济实用。金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成。采用干式拨撒方法，环氧地坪均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面。用专业施工工具施工，即可在基础混凝土上形成一层密、高强度的彩色耐磨面层。

环氧地坪水磨石镜面在制作好前需要哪些准备

作业条件

- 1.墙面抹灰完，环氧滚涂地坪漆商场环氧地坪，并弹好+50cm水平线。
- 2.立好门框，环氧滚涂地坪漆施工，并做好成品保护。
- 3.地下管线、排水沟等已做好、排水坡度符合要求。
- 4.室外铺砖应在主要建筑工程完成，室外配套管线完成并经过验收后，环氧地坪地面回填完。

操作程序

- 1.大理石、花岗岩、预制水磨石楼地面操作程序

清理基层 弹线 安装标准块 铺贴 灌缝 清洁 养护。

2.碎拼大理石地面操作程序

基层清理 抹找平层灰 铺贴 浇石渣浆 环氧地坪磨光 上蜡。

A. 机械施磨前，必须确认所有裂缝已经处理完毕和新嵌入的水磨石已经凝结牢固，环氧滚涂地坪漆价格，具有相当的强度。

B. 磨盘先采用600目高标号油石逐层打磨。

C. 在通磨一遍后，要检查一下磨后效果，然后根据情况换上目数更高的油石进行更细的打磨。

D. 在修补的裂缝处，打磨要仔细，要认真检查界面处是否平整，一定要平整后，才停止施磨。

E. 在阴角处，必须换手提式小型磨机进行施磨。

环氧滚涂地坪漆价格-鸿涂-环氧滚涂地坪漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！