

大量批发聚乙烯煤仓衬板 天汇源头好货 聚乙烯煤仓衬板

产品名称	大量批发聚乙烯煤仓衬板 天汇源头好货 聚乙烯煤仓衬板
公司名称	德州天汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	13365347598 13365347598

产品详情

煤仓衬板具有耐酸、碱、盐腐蚀、不老化，耐低温，卫生无毒等特点，为了帮助大家更全方面的了解我们的产品，接下来就由我们的专业人员来为您简单讲解一下吧，希望对您有所帮助。

- 1、煤仓衬板的弹性模量小。橡胶的弹性模量通常要比其他固体物质小，只有100000--1000000Pa，而且高弹性模量会随温度的升高而增大，随温度降低而减小。
- 2、煤仓衬板形变需要时间。煤仓衬板受到外力拉伸或压缩时，产生的形变总是需要长时间达到平衡形变，即具有松弛特性。这时由于橡胶在外力作用下，进行的链段运动克服分子间的内摩擦阻力，白色聚乙烯煤仓料仓衬板，需要时间，因而形变落后于外力，形变需要时间。

关于煤仓衬板就为您简单讲解到这里了，聚乙烯煤仓衬板厂家定制，如果您还想要了解更多精彩资讯，欢迎及时查阅我们的网站更新，更多精彩资讯我们将继续为您整理。

德州天汇耐磨材料有限公司

?煤仓衬板具有物超所值的独特优势

煤仓衬板可广泛应用于矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

煤仓衬板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，对单板进行阻燃处理后再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。衬板以

木材为主要原料生产的阻燃板，聚乙烯煤仓衬板，由于其结构的合理性和生产过程中的精细加工，可大体上克服木材的缺陷大大改善和提高木材的物理力学性能，同时难燃胶合板也克服了普通胶合板燃烧的缺点，有效提高了胶合板阻燃性能，阻燃板生产是充分地利用木材、改善木材性能的一个重要方法。

煤仓衬板安装方法：

进行煤仓衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

可以将利用钢钉把大块板料固定在仓壁上，从而解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。

那么使用煤仓衬板之前要求安装人员必须知道的施工步骤，具体对煤仓衬板的施工步骤我们看一下吧：

- 1、用吊笼吊着吊入原煤仓进行检查确认衬板脱落情况。
- 2、将原煤仓内煤粉清理干净，并搭设脚手架。
- 3、煤仓衬板铺设完毕后，将每块煤仓衬板间的缝隙用专用胶料钩摸填满。
- 4、把调好的专用胶料均匀的涂抹在原煤仓内壁，逐一铺设煤仓衬板，直至结束。
- 5、把煤仓衬板脱落比较严重的地方，用角磨机打磨干净，并露出金属光泽，做好铺设煤仓衬板的准备。
- 6、施工结束后，保证新铺设的煤仓衬板能够固化24小时后使用。（煤仓衬板，大量批发聚乙烯煤仓衬板，高强耐磨料，铸石板，压延微晶板，超高分子量聚乙烯板）

大量批发聚乙烯煤仓衬板-天汇源头好货-聚乙烯煤仓衬板由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨材料有限公司（www.thnmcl.com）是从事“UPE/PE板材及异形件,真冰板,链条导轨,煤仓料仓衬板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：孙学池。