

# APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商

产品名称	APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:10kva 运输:物流
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商

APCups电源主要特点叙述：

可用性 自动升压/降压 无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。智能电池管理 通过智能、的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，可任意位置放置，便于保护和使用的；电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 经UPS关机后自动重启负载 一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。自动自检 定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商

## . 技术规范

### . 输出

输出功率容量	8000 W / 10000 VA
*可配置功率	
额定输出电压	230V
输出电压可调范围	可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率	92%
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
波峰因数	3 : 1
波形类型	正弦波
过载能力保护	105% : 无限 125% : 1分钟 150% : 30秒
输出连接	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers

### . 输入

旁路	内置旁路 (包括自动与手动)
额定输入电压	220, 380, VAC, 单相或三相
输入频率	50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)
输入端子类型	Hard Wire 3-wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)
工作电压范围	160 – 280V
可调整的输入电压范围	100 – 280V
其他输入电压	220,240

### . 通讯与管理

接口端口	DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽
预装	AP9619
控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断	可选件

### . 浪涌保护及滤波

滤波器 多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高 432.00 mm  
宽 263.00 mm  
深 663.00 mm  
设备安装有效高度 6U  
净重 41.82 KG  
运输重量 60.00 KG  
运输高度 552.00 mm  
运输宽度 597.00 mm  
运输长度 991.00 mm  
颜色 黑色  
机架高度

环境

工作环境 0 - 40 ° C  
工作相对湿度 0 - 95%  
操作高度 0-3000米  
听觉噪音距设备表面 1 m 处 55 dBA  
在线运行发散热量 2216 BTU/hr

相符性

管理机构认证 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN  
标准质保 2年内维修或更换,现场服务；可获得的延长内部授权（选配件）

APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商APCUPS电源SURT10000UXICH  
10KVA负荷9千瓦代理商

APCUPS电源SURT10000UXICH 10KVA负荷9千瓦代理商APCUPS电源SURT10000UXICH  
10KVA负荷9千瓦代理商