

# 止水带规格 东弘橡胶 止水带

产品名称	止水带规格 东弘橡胶 止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

## 产品详情

钢边橡胶止水带规范常用的型号有300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400x8、500x10等。

钢边橡胶止水带是以镀锌钢带和天然橡胶资料所组成的组合而成的一种防水产品，它选用的橡胶主体资料为耐老化功用优异的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏天高温不活动，冬天低温不发脆；并具有优异的耐水，耐酸碱和耐老化功用；运用寿命长，产品自身无毒，对环境超卓的特征。

以型式分为常规水封、压紧型水封、液压伸缩水封。在闸门安装中质量的好坏是整个闸门是否能够止水的关键问题，好多水电安装单位在对闸门、埋件等大件物品上采购非常严格，所以一定要重视。

闸门水封P型橡胶止水带是我厂的专业生产产品，止水带优点，有多年的生产经营经验，质量，信誉至上的原则，止水带规格，欢迎新老客户欢迎指导。橡胶止水条，腻子型（BW）遇水膨胀止水条，PN型遇水膨胀止水条，腻子型遇水膨胀止水条，遇水膨胀止水胶条，止水带，遇水膨胀胶条，腻子型橡胶止水条，膨胀止水条。欢迎广大新老客户咨询采购！真诚期待与您合作。蒜头形止水垫片安装方法，橡胶闸门水封P型橡胶止水带是由天然橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件，俗称普通水封。止水带规格-东弘橡胶(在线咨询)-止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!