

# 苏州巴斯夫颜料供应商欢迎来电“本信息长期有效”

产品名称	苏州巴斯夫颜料供应商欢迎来电“本信息长期有效”
公司名称	东莞市蒂森新材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料
联系电话	15916910100

## 产品详情

色浆 颜料色浆 涂料色浆

在选择建筑外墙涂料时，需要考虑的因素有哪些？

实用性广

由于建筑外墙选用的基材种类多，如有机物合成树脂类基材、各类矿物质基材，一款多功能的外墙漆，具有高遮盖性与填充性，无视觉接茬，防霉抗藻等功能，大大减少施工的难度。

耐久性

建筑外墙常年暴露在大气中，感受着一年四季的气候变化，在阳光、风雨、冷热等的外界作用下，外墙涂层多发生开裂、粉化、变色、起泡、脱落、沾污等状况，不但失去原有的装饰效果及保护功能，还会变得面目全非。ChinaCoats.net中国涂料网的涂料，其耐久性对建筑的外墙特别重要，包括耐候性、耐沾污性、耐水性等特点，让外墙墙面历久如新。

装饰效果

建筑表面的装饰效果包括质感和色彩，两者可由涂料决定。质感立体、图案精致、手感细腻，涂料的色彩更是直观反映建筑物的艺术风格，配上涂料特有的色彩光泽，锦上添花（在建筑装饰中，不同部位对光泽有不同的要求）。

环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆

水性涂料和颜料色浆中“水”的特殊作用

在水性色浆和水性涂料中，水作为溶剂与溶剂型涂料用的相比，有着明显不同的性质：一水资源比丰富很多；二水稳定，对人体无伤害，对环境良好。三水的挥发物是水蒸气，既不会增加VOC产生有害空气污染物，更不会在光和氧的作用下产生大气反应，造成空气的二次污染；四水为不燃物，不像溶剂型色浆和溶剂型涂料，为品，这样无论是涂料运输、储存和施工都存在较大隐患。五、水的成本相对于要低。

在水性色浆和水性涂料中所用的水，是经过特殊处理后的去离子水。去离子水基本要求是洁净、无机械杂质。普通水中内含的钙、镁等离子，在电泳涂料漆中会影响漆液和槽漆的稳定性(尤其是会影响沉积泳装)。普通水还含有细菌微生物，更会影响涂料产品的质量稳定性。

水是性溶剂，在水性色浆和水性涂料配方中，借助乳化剂和分散剂，由于水表面张力大、挥发速度慢，也或加入降低表面张力，以提高挥发速度，但若加入，则相应的增加了产品对人体的毒性和对环境的污染，这是衡量水性色浆和水性涂料的重要指标。

棉布用什么染料染?

的是还原染料，但是工艺复杂，而且色谱不全，某些颜色还原染料染不出来的。

目前，使用活性染料比较多，色牢度理论上比还原染料要差些，但是已经足够日常使用洗涤，耐紫外线牢度也在中上，色谱齐全艳丽，工艺相对简单，成本比还原染料低 2/3，是印染纤维素纤维的染料。

如果是印花，全棉布印花工艺比较多，较常见的几种有：水印印花(水浆印花)、胶印印花(胶浆印花)、活性印花、数码印花等。

1，水印印花，主要成分是：水、粘合剂、增稠剂、乳化剂等，适合浅色或白色全棉面料印花，印后手感良好。具体操作工艺为：平网印花机或手工丝网印花台版，操作简便。

2，胶印印花，主要成分是钛，适合深色全棉面料印花，印后手感比水印印花稍硬，所以在印刷面积过大的图案时，请慎重选择。具体操作工艺为：平网印花机或手工印花台版，操作简便。

3，活性印花，巴斯夫颜料供应商，主要成分是：水、活性染料、海藻酸钠(或淀粉类印花糊料)等，印后手感比水印印花与胶印印花柔软。适宜印花设备：圆网印花机、平网印花机、手工丝网印花台板。实际操作过程比水印印花、胶印印花稍繁琐，印花后须蒸化、水洗、烘干固色等工艺。

4，数码印花加工，采用活性数码印花工艺印花。主要设备：数码印花机。所需图案经电脑分色处理后，将染料墨水直接喷印到面料上，获取所需图案。工艺流程：布料上浆、直喷印花、蒸化、水洗、烘干、定型。优点：手感柔软，有着鲜艳的光泽，牢度好。缺点：成本高昂。