

## 呼和浩特渣浆泵参数点击了解更多

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 呼和浩特渣浆泵参数点击了解更多 |
| 公司名称 | 河北冀龙泵业有限公司      |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 安国市路景水泵工业区      |
| 联系电话 | 15033228383     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀龙泵业有限公司

装置系统的管路布置条件指的是输送高度、输送距离、输送走向，吸入侧最低液面，排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等，以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。

装置系统所需的扬程（H）是选泵的又一重要性能数据，一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。

操作条件的内容很多，如装置设备地的海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的等等。

因渣浆泵汽蚀造成渣浆泵出力不足：渣浆泵出力不足是指扬程和流量均未达到泵应达到的指标，出现这种现象的元以內有两种：设计输送系统时，没有充分考虑汽蚀特性关系。如果其临界汽蚀流量限于要求流量，渣浆泵在运行时就会临界汽蚀流量处发生汽蚀，渣浆泵参数，使渣浆泵的扬程大幅下降造成出力不足。

解决这一问题的方法；是改变管路装置系统，或更换汽蚀性能更好的泵，使管路装置汽蚀余量在要求流量处大于泵鼻息汽蚀余量。吸入管路堵塞造成渣浆泵汽蚀。渣浆泵吸入管路堵塞极易造成泵的汽蚀，也会使泵出力不足。原因：大颗粒物过长纤维物堵塞管路进口、叶轮进口、滤网进口和泵进口阀门损坏

不能安全打开。解决方法；堵塞物和修复渣浆泵进口阀门。

渣浆泵结构：HH型高扬程渣浆泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心式渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔，旋转八个不同的角度安装使用。

渣浆泵材质：HH型渣浆泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用高铬耐磨金属。

渣浆泵使用：在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆；在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵也可以多级串联使用。

呼和浩特渣浆泵参数点击了解更多由河北冀龙泵业有限公司提供。河北冀龙泵业有限公司（[jilongby.tz1288.com](http://jilongby.tz1288.com)）是从事“泥浆泵,渣浆泵,清水泵,污水泵,洗沙专用泵等等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐傲。同时本公司（[www.hbjlsbc.cn](http://www.hbjlsbc.cn)）还是从事管道泵厂家，管道泵价格，卧式管道泵价格的厂家，欢迎来电咨询。