

voc催化燃烧设备 广源规格齐全 voc催化燃烧设备厂家

产品名称	voc催化燃烧设备 广源规格齐全 voc催化燃烧设备厂家
公司名称	德州广源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区崇德十二大道与天衢东路交叉口
联系电话	15689510775

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州广源环保科技有限公司

目前，挥发性有机化合物的处理方法有无损法、破坏性法和两者的结合法。无损方法，即回收法，voc催化燃烧设备，主要包括碳吸附、变压吸附、吸附法、冷凝法和膜分离技术。一般来说，挥发性有机化合物通过物理方法进行富集和分离，如改变温度和压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜。破坏性方法废气处理成套设备包括直接燃烧、热氧化、催化燃烧废气处理成套设备、生物氧化、等离子体法、紫外线光催化氧化法及其集成技术:挥发性有机化合物(VOC)主要通过热、光、催化剂和微生物的化学或生化反应转化为无毒无机小分子化合物，如CO₂和水。传统上，挥发性有机化合物废气处理通常采用吸附或吸收去除、燃烧去除等方法。废气处理成套设备近废气处理成套设备年来，生物氧化、等离子体和半废气处理成套设备导体光催化剂技术发展迅速。近年来，随着废废气处理成套设备气处理成套设备材料和化学科学的发展，纳米材料TiO₂光催化技术被应用于挥发性有机化合物的处理。纳米材料由于超细粒子的存在和量子尺寸效应，具有许多表面原子和废气处理成套设备大的比表面积。光催化剂吸附有机物的能力增强，催化剂的光催化活性提高。然而，我国在这一领域的研究还需要进一步发展。未来，我们将主要关注光催化净化技术的核心材料光催化剂的制备，并设计一个通用的光催化反应器。

催化燃烧设备特点

可同时去除多种污染物，voc催化燃烧设备加工，具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点；

具有净化，一般均可达98%以上；

具有运行费用低的优点，其热回收效率一般均可达95%以上；

整个过程无废水产生，净化过程不产生NO_x等二次污染；

RCO净化设备可与烘箱配套使用，净化后的气体可直接回用到烘箱加热设备，达到节能减排的目的。

二、事后维修方式

设备发生故障或性能、精度降低到合格水平以下，因不再能使用所进行的非计划性维修称为事后维修，voc催化燃烧设备规格，也就是通常所称的故障维修。

生产设备发生故障后，往往给生产造成较大损失，voc催化燃烧设备厂家，也给维修工作造成困难和被动。但对有些故障停机后再维修而不会给生产造成损失的设备，采用事后维修方式可能更经济。例如对结构简单、利用率低、维修技术不复杂和能及时获得维修用配件，且发生故障后不会影响生产任务的设备。

废气处理设备，主要是指运用不同工艺技术，通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分，达到保护环境、净化空气的一种环保设备，让我们的环境不受到污染。

voc催化燃烧设备-广源规格齐全-voc催化燃烧设备厂家由德州广源环保科技有限公司提供。“催化燃烧设备,污泥干化设备”就选德州广源环保科技有限公司（www.gyhb.cn），公司位于：山东省德州市经济技术开发区崇德十二大道与天衢东路交叉口，多年来，广源环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广源环保期待成为您的长期合作伙伴！