

带座圆法兰直线轴承供应商 带座圆法兰直线轴承 东莞兴旺轴承

产品名称	带座圆法兰直线轴承供应商 带座圆法兰直线轴承 东莞兴旺轴承
公司名称	东莞市兴旺轴承机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城八达路102号华利五金机电市场内B23号铺
联系电话	18926886885

产品详情

一、对安装表面和安装场所要求

如果轴承内有铁屑、毛刺、灰尘等异物进入，将使轴承在运转时产生噪声与振动，甚至会损伤滚道和滚动体。所以，在安装轴承前，您必须确保安装表面和安装环境的清洁。

二、轴承安装前必须清洗

轴承表面涂有防锈油，您必须用清洁的煤油仔细清洗，再涂上干净或高速高温的润滑油脂方可安装使用。清洁度对轴承寿命和振动噪声的影响是非常大的。但我们要特别提醒您的是：全封闭轴承不须清洗加油。

不是所有的轴承都要求小的工作游隙，您必须根据条件选用合适的游隙。国标4604 - 93中，带座圆法兰直线轴承，滚动轴承径向游隙共分五组 - 2组、0组、3组、4组、5组，游隙值依次由小到大，带座圆法兰直线轴承加工，其中0组为标准游隙。基本径向游隙组适用于一般的运转条件、常规温度及常用的过盈配合；在高温、高速、低噪声、低磨擦等特殊条件下工作的轴承则宜选用大的径向游隙；对精密主轴、机床主轴用轴承等宜选用较小的径向游隙；对于滚子轴承可保持少量的工作游隙。另外，对于分离型的轴承则无所谓游隙；轴承装机后的工作游隙，带座圆法兰直线轴承零售，要比安装前的原始游隙小，带座圆法兰直线轴承供应商，因为轴承要承受一定的负荷旋转，还有轴承配合和负荷所产生的弹性变形量。

滚动轴承已实现通用化、系列化、标准化，更适于大批量生产和供应，使用和维修都十分方便；

滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小，传动效率更高。滑动轴承的摩擦系数一般为0.08-0.12，而滚动轴承的摩擦系数仅为0.001-0.005；

滚动轴承运转精度较高，其内部间隙很小，各零件的加工精度较高。滚动轴承还可以通过预加负荷的方法使轴承的刚性增加。这对于精密机械非常重要；

带座圆法兰直线轴承供应商-带座圆法兰直线轴承-东莞兴旺轴承由东莞市兴旺轴承机电有限公司提供。东莞市兴旺轴承机电有限公司 (xingwangzc.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！