

温州真空带式压滤机 聚鸿环境工程 真空带式压滤机价格

产品名称	温州真空带式压滤机 聚鸿环境工程 真空带式压滤机价格
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

负荷试验在滤带速度3.0m/min~4.5m/min连续运行8h。滤饼含水率(W)的测定取样位置和方法：在卸料辊处，分别在滤带中部、两边部分各取一份，每份不少于30mg。带式压滤机正确使用方法：

正确选用滤布，即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布，使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理，如有损坏应及时修复或更换。

带式压滤机选择机型时还有以下几点需要注意：

1.滤带的速度与物料在带式压滤机内的停留时间成反比，在某种程度上影响着滤饼的含水率，滤带速度快，则挤压过滤时间短，滤饼的含水率也就高，同时带速对处理能力有直接影响;因此，真空带式压滤机报价，选择时我们首先要考虑滤带的性能。

2.滤板材质分铸铁、橡胶、增强聚丙烯(塑料)、玻纤聚丙烯等，液流形式有明流、暗流、可洗、不可洗，中进料、角进料、上中进料等多种进料形式，温州真空带式压滤机，我们可以根据自己的需求选择合适的型号，真空带式压滤机价格，不能盲目的追求最好的，也不能为了省钱而选择便宜的。

3.另外自动型带式压滤机可根据用户的需要加装自动拉板装置、滤布悬挂装置、滤布自动清洗装置、自动接集液装置等。若你需要获得较干滤饼时，可选择隔膜压榨的压滤机;。若你需要过滤高温物料时，可选择铸铁或铸钢滤板(滤框)的压滤机。若你需要设备具有更高过滤洗涤压榨压力时，可找带式压滤机厂家非标定制。

查看滤布有无打折或重叠现象，电源是否已正常连接。检查后即可进行压紧操作，首先按一下“启动”按钮，油泵开始工作，然后再按一下“压紧”按钮，活塞推动压紧板压紧，当压紧力到达调定高点压力后，液压系统自动跳停。这是带式压滤机操作前须进行的整机检查。

关闭进料泵和进料阀门、进洗液或进风装置和阀门，然后按住操作面板上的“松开”按钮，活塞杆带动压紧板退回，真空带式压滤机供应，退至合适位置后，放开按住的“松开”按钮，人工逐块拉动滤板卸下滤饼，同时清理粘在密封面处的滤渣，防止滤渣夹在密封面上影响密封性能，产生渗漏现象。至此一个操作周期完毕。这就是比较重要的后一步卸饼操作。

温州真空带式压滤机-聚鸿环境工程-真空带式压滤机价格由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（www.boshun7788.com）在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青州聚鸿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。