

约翰克兰密封件 无锡水泵的机械密封材质

产品名称	约翰克兰密封件 无锡水泵的机械密封材质
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

胶体转子泵机械密封和其他部件保养

1、密封件、泵的密封分为静件密封和动件密封，静件密封的密封圈（参阅图一、件3. 略）应注意表面不要有划痕机械密封型号大全或碰伤，否则，为直接影响密封效果；对于动件密封，因为它会受到压力大小和输金属波纹管机械密封送介质的腐蚀，还有介质中微粒磨损等诸多因素的影响（参阅图一、件2. 略）如果稍有工程机械密封件不慎，很可能会有泄漏现象发生。一旦产品泄漏，应及时停机检修，用柔软干净的棉布擦净，涂上一层甘油，组装后，水泵的机械密封材质哪家好，先用手后，方可开机使用，如修复无望，水泵的机械密封材质咨询电话，应更换新件。

2、润滑件，对本泵的传动齿轮、滚动轴承、必须保持良好的润滑条件（参阅图一、的件15、件11和件1. 略），平时，经常注意齿轮中油位的高低，给予足够的润滑油，并要保证油质的纯正、清洁、定期（六个月或一年）更换一次新油。

3、电气系统，在用电设备周围，不准存放有破坏绝缘的器械，无锡水泵的机械密封材质，物质或气体。同时必须保持用电设备在干燥的环境里工作。如难以避免应加有防潮设施。

带循环水泵的恒温水浴结构: 恒温水浴的外壳是金属板材质，控制箱直接装在水箱上，水泵的机械密封材质报价，旁边有凝水管水嘴两只，箱内采用进口水泵作为循环动力，解决了温水不匀的情况，使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到要求。带循环水泵的恒温水浴概述: 恒温水浴是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造，各项技术指标均达到国家标准，是超级恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，选用于生物，物理、植物、化工、、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。

水泵机械密封摩擦副一般都选择一软一硬的配对。目前软环多选用碳-石墨（以下简称石墨），硬环的材质种类很多。只有在特殊情况下，如介质中含有固体颗粒、有结晶析出或高粘度流体中才选用硬对硬的配对。当选用一软一硬的配对时硬环端面的宽度比软环宽，在硬对硬的材质中可不受此限制。为减少泄漏量和机械杂质进入机械密封端面的可能性，尽量采用内装内流式机械密封结构。选择导热性良好的材料做动环，以散出较多的热量，降低密封端面的温度。为保证密封环的整体强度和刚度，环的壁厚不可

太薄。对于导热性良好的材料，增加环厚有利散热；对于导热性欠佳的材料厚度可小些。对于所受压力较高的密封环，要从力学角度另行设计，必要时采取加固措施。环的形状要轴对称，以减少其不对称的机械变形和热变形。动环做补偿环时，例如国产104和B104型密封环，动环和轴（轴套）的（直径）间隙为0.40~0.60mm，以防止动环在工作中卡住而失去补偿能力；静环内径要比轴（轴套）大1~2mm，避免两者摩擦。

约翰克兰密封件-无锡水泵的机械密封材质由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司（www.czjohncrane.com）是江苏常州,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在约翰克兰密封件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创约翰克兰密封件更加美好的未来。