

# 中科雷腾 天津自清洗过滤器生产厂家 天津自清洗过滤器

产品名称	中科雷腾 天津自清洗过滤器生产厂家 天津自清洗过滤器
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

## 产品详情

植物纤维是早运用的纤维滤材，由于它孔径散布不平均，不能用精度来表达，只用名义精度表达过滤精度，过滤效率较低，但由于本钱较低，温度运用范围较玻璃纤维宽，所以普遍用于发起机光滑、柴油、的过滤和空气的过滤，普通名义精度范围是10~ 100um纤维的粗细影响滤材的精度与通油才能。

除尘过滤器滤芯的选择办法高强度、无污染、刺、无化学反响的内骨架；内外支承网应具有足够的强度、无污染、刺、无化学反响；  
内外衬纸应具有高经过才能、高的抗拉强度，应运用长纤维、无零落、无化学反响的资料。

滤材应由惰性纤维和高强度树脂做成，孔径要平均，单位面积微孔数量要多，具有合理且适合的厚度；先进的纵缝粘结，粘接处无走漏。合理选择密封方式，天津自清洗过滤器，保证与滤体衔接处不走漏；外加固应使滤材组件紧靠内骨架，加强抗冲击才能。

全自动滤水器入管道系统后，水就会从进水口进入滤水器，天津自清洗过滤器厂家，过滤后的水从出水口流出，当水杂质能过网芯时，由于体积大于网芯孔，而被截留在网芯上，当汇集到一定数量时，即形成进、出水口之间有一定压力差，这时，可转动网芯停止轮次自动反冲洗，杂质就会从排污口自行排出，天津自清洗过滤器生产厂家，如此往复循环，用户可依据水中杂质几、而定时、定期自动反冲排污。

装置在电站、工、印染、造纸等多种行业的DN500以下供用水管边上，属于替代二次滤网的小型滤水器，可恣意选定粘度，天津自清洗过滤器厂商，具有体积小，造价低，过滤流量大等诸多优点；特别适用于母管制供用水的分支管道上，从而具有二次滤网所不及的优点。普通状况下，不须增加动力源，只需采用手动，手柄按产品所定的位置依次转动，滤水器内部的几个过滤室即可逐一清洗，从而到达自动反冲过滤水中杂质的目的。

型立式自动滤水器：全自动滤水器能对水中杂草、塑料薄膜、纸屑、悬浮物等停止过滤作用，并能依据各地水质状况对滤网实行自动地连续或连续清洗，坚持网面经常清洁，正是目前我国先进的水过滤设备之一，适用于各种水过滤场所。主要技术参数：传动机构采用双级摆线针轮减速机，滤水器转动灵敏，控制系统采用PLD程控，对滤水器实行自动程序或间歇性反冲洗。

袋式过滤器精密过滤器原理是利用过滤介质的孔径截留比介质孔径更小的物质，当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦，只要用清水从过滤出水的一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果。孔径更小的物质，当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦，只要用清水从过滤出水的一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果。过滤器有很多种，袋式过滤器，如叠片过滤器、砂棒过滤器、板框过滤器、活性炭过滤器、硅藻土过滤器、微孔过滤器等。

中科雷腾(图)-天津自清洗过滤器生产厂家-天津自清洗过滤器由中科雷腾（天津）环保设备有限公司提供。中科雷腾（天津）环保设备有限公司（[tjyxled.com](http://tjyxled.com)）是从事“电子絮凝器,全自动自清洗过滤器,循环冷却水电解处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。