

中科雷腾环保 全自动双级精密过滤器价格

产品名称	中科雷腾环保 全自动双级精密过滤器价格
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

产品详情

空气过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。空气过滤器应契合防火请求，空气过滤器按耐火水平分为三级：1级过滤器，过滤器全部资料都是不燃性的，不燃性资料应契合GB8624-2012。

2级过滤器，过滤器滤料应为契合GB8624-2012的不燃性资料，分隔板、框架可用契合GB8624-2012 B2级的可燃性资料。3级过滤器，过滤器全部资料可用契合GB8624-2012 B3级设计时，可按初阻力的二倍为终阻力作为过滤器的计算阻力。

空气过滤器初阻力不得超越产品样本阻力的10%。空气过滤器不宜单独运用，空气过滤器宜设置在净化空调系统的末端。容尘量厂家应提供。过滤器出厂时应检漏。其他请求依据用户需求定。在普通非平行流干净空调系统中多采用组合的过滤器风口。

自清洗过滤器的出现可以有效的解决这个问题

在锅炉给水水处理反渗透系统中，全自动双级精密过滤器哪家好，因为原水的水质比较差，通常含有大量杂质和固体悬浮物。由于杂质和固体悬浮物的存在，很容易造成系统压差增加，导致产水量降低，脱盐率下降，反冲困难等现象。因此，为了将RO膜的使用性能和使用寿命进一步提高，反渗透系统需要将原水进行预过滤，以除去原水中较大粒径杂质和胶体。自清洗过滤器的出现可以有效的解决这个问题。自清洗过滤器具有过滤精度高

、过滤面积大、自动化程度高等特别，特别是自清洗过滤器的过滤精度可以高达25微米，可以完全去除影响反渗透膜寿命的固体杂质。与此同时，在自清洗滤网时，也不会出现影响水系统运行的现象。自清洗过滤器的使用可以大大提高反渗透膜的使用寿命，从而降低了系统的运行成本，有效确保了供水系统的连续性和稳定性，保证了电厂水系统的正常运作。自清洗过滤器是工业用水设备中常见的一种设备，应用广泛，在电厂水系统中较为常见。电厂水系统很多，一般来说主要包括锅炉给水处理，循环冷却水处理，凝结水处理以及废水处理等。水，作为发电厂整个热力循环系统中重要的工作介质，担当着重要角色。因此，水质的好坏对整个系统的正常运转起着至关重要的作用

全自动自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质的设备，可以去除水体悬浮物、颗粒物，降低浊度，全自动双级精密过滤器生产厂家，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以达到净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点，具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗自动排污的功能。安装须知：1.设备本体安装安装时，注意控制箱，传感器和传动部分的保护，防止被破坏，全自动双级精密过滤器价格，导致设备运转不正常2.注意使自动排污阀的出口方向水平或向下，保证排污更彻底3.过滤器应当安装在需要被保护的用水设备的前边，并尽量靠近用水设备。4.在动力系统中，全自动应安装在水泵与用水设备之间，越靠近用水设备越好。当泵与用水设备之前的压力超过过滤器的极限压力，过滤器也可安装在水泵之前，并尽量靠近水泵。5.自动排污阀连接方式分为法兰和丝扣，排污管不宜过长，天津全自动双级精密过滤器，不要超过10米。6.安装时应考虑便于检修，过滤器前后应安装关断阀门，且应安装旁通管道。7.过滤器的规格应与管道或流量相匹配，当一台单台过滤器不能满足系统流量要求时可并联两台或更多，以达到系统过滤要求。

中科雷腾环保-全自动双级精密过滤器价格由中科雷腾（天津）环保设备有限公司提供。“电子絮凝器，全自动自清洗过滤器,循环冷却水电解处理设备”就选中科雷腾（天津）环保设备有限公司（tjyxled.com），公司位于：天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4，多年来，中科雷腾坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科雷腾期待成为您的长期合作伙伴！