

FYL-YS-128L双锁冰箱

产品名称	FYL-YS-128L双锁冰箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 产地:厂家
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联以市场信誉承诺：为客户提供质量过硬，严格依据协议合同按期交货，操作安全的实验设备，为客户之后提供业周到的售后服务，同时，希望我公司的系列产品能够在满足广大用户的使用同时，可以得到更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展！公司注于恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。

【型 号】 FYL-YS-128L

【额定电压】 220V

【额定输入功率】 110W

【箱体尺寸】 (W × D × H) 545 × 570 × 850 (mm)

【内部尺寸】 (W × D × H) 400 × 410 × 655 (mm)

【耗电量】 0.56kwh/24h

【噪声（声功计）】 39dB(A)

【箱内温度可调范围】 -30 —10 每度可调可控，

根据您的要求设定需要的任意温度。

【防触电类型保护】I

【制冷剂/用量】R600a/47g

【净重】30kg

【功能特点】

1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用优质压缩机，性能稳定，无氟制冷剂；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用优质钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好，环保节能；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、上抽屉3个，5、钥匙1套

*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8
 外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====*(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm=====*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805 mm=====*(2-48度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150 mm=====*(-12-10度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm=====

勤发发