

襄阳耐磨地坪 众源地坪 固化耐磨地坪

产品名称	襄阳耐磨地坪 众源地坪 固化耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

金刚砂地面是一种按特殊配方及比例复合制成的，用于工业厂房混凝土地坪面层的耐磨材料。产品颜色有原色（水泥色）、绿色、红色、灰色、黄色、棕色等。广泛应用于各类轻重工业厂房、机械制造、加工车间、大型超市、棉纺织、服装制造厂、货仓、物流中心、商业停车区等。水泥基复合多组分干湿料，它由高强水泥、矿物质掺合料、高强度骨料以及抗裂耐磨剂，经工业化生产配制而成。该料施工和易性好，是一种实用、简单、成本低的新型粉状无机复合耐磨材料。材料包装粉末状物质，施工时采用干撒式方法直接撒布在新鲜的混凝土表层，使材料与混凝土浆料紧密结合，均匀渗透为一体化，经机器作业、收光从而构筑成不存在脱层现象的整体地坪面层，耐磨地坪报价，并达到高强、耐磨、密实效果。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，耐磨地坪哪家好，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

润滑、耐磨地坪漆涂料的各种分类方法如下。

按粘结剂类型分类:有机物粘结型、无机物粘结型、有机无机复合粘结型。

固化特性分类:常温固化型、烘烤固化型。

按性能特点分类:通用型、高温型、高承载型、耐特殊介质型、抗强辐射型等。

按调节剂分类:润滑剂、耐磨剂等。

这些分类方法都是实际应用中经常采用的，但都有一定的局限性，如有些没有反映地坪漆涂层的材质特性，固化耐磨地坪，有些又不能反映地坪漆涂层的工艺和性能特点。

通常影响地坪漆涂层性能的因素有以下几种:粘结剂的品种及其配比;调节剂(润滑和耐磨剂)的品种及其配比;调节剂(润滑和耐磨剂)粒子的大小;粘结剂与调节剂的配比;干燥及固化条件;各种拼料的配合方法;地坪漆涂膜厚度和底材表面预处理质量及其他。

金刚砂耐磨地坪具体要求以及日常的保养

金刚砂耐磨地坪广泛应用于对耐磨耐冲击要求较高且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头等，由于其材料的特殊性，因此金刚砂耐磨地坪依赖于混凝土基层提供有力的配合和支撑，此具体要求如下：金刚砂耐磨地坪具体要求

- 1、硬化剂表面同混凝土结构层同时施工，如须同找平层同时施工，建议找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm，襄阳耐磨地坪，并考虑配置伸缩钢筋网；
- 2、基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制；
- 3、金刚砂耐磨地坪基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，注意尺寸并减少浮浆产生；
- 4、为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当外加剂；
- 5、特别注意金刚砂耐磨地坪基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

襄阳耐磨地坪-众源地坪-固化耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）是一家从事“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众源地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使皇冠墙纸在壁纸、壁布中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！