

hdpe双壁波纹管厂家 爱民塑胶 马鞍山双壁波纹管

产品名称	hdpe双壁波纹管厂家 爱民塑胶 马鞍山双壁波纹管
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

HDPE双壁波纹管送检取样及试验项目：-

1 一般是2-3个波峰截取，800口径的就需要厂家提供了；没办法切割的，用钢锯就可以了。

2 必需检测的三个：

(1)、环刚度(2)、落锤冲击试验(TIR)(3)、烘箱试验。

还有柔度，这不是必检的；这一般情况市面上的产品柔度都过不了，要达到(30%)；

为了使报告能过一般送检不检这项，当然也可以要求检，还有其它的也没必要检的。

HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，hdpe双壁波纹管厂家，80年代初在德国首先研制成功。

经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。

在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。

由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。

双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，双壁波纹管报价，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。

HDPE双壁波纹管：

按环刚度等级划分可分为S1型和S2型两种；

按双壁波纹管规格划分有以下标准（公称内径）： 225 mm、 300 mm、 400 mm、 500 mm、 600 mm、 800 mm、 1000 mm、 1200mm。

环刚度指高分子或者高分子复合材料管道（如PE、PVCU、HDPE、钢带PE等）的抗外压负载能力。

全称为环向弯曲刚度ring bending stiffness，其释义为管道抵抗环向变形能力的量度。

可采用测试方法或计算方法定值，单位为N/m² 或kN/m，2.8kN/m²约为每平方米可以承受0.8吨的压力。

双壁波纹管的环刚度一般分为SN2、SN4、SN8和SN16：意思就是每平方米可以承受2，4，6，双壁波纹管生产厂家，16千牛压力，一般可以理解为8KN的比较硬，且环刚度越大，其DN/ID值越小。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产HDPE双壁波纹管。

PE波纹管优势：

- 1、结构独特，抗外压强度高，耐冲击，具有环柔性，内壁光滑摩阻小，同等内径的管材可通过较大的流量；承插接口，柔性连接，马鞍山双壁波纹管，连接便利，可靠性高，不易泄漏。
- 2、重量轻、施工快捷，降低费用。
- 3、埋地使用寿命达五十年以上。
- 4、hdpe波纹管
- 4、聚乙烯属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。
- 5、原料为绿色环保材料，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。
- 6、适用温度范围宽，-60 的环境中管道不，输送介质的温度为60 。
- 7、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。
- 8、土质良好的情况下无须基础。

塑料管道行业进入质保联盟新模式

市场竞争中成功的重要因素”，4月23日至24日，在河北省衡水市举行的中国塑料加工工业协会塑料管道专业第九届三次会员大会暨2015年塑料管道行业交流会上，当来自西班牙的AENOR认证机构建筑产品认证技术中心经理里卡多(Ricardo)的演讲题目出现在大屏幕上时，得到了与会国内塑料管道行业人士的一片掌声

hdpe双壁波纹管厂家-爱民塑胶-

马鞍山双壁波纹管由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）是河北保定,复合管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在爱民塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创爱民塑胶更加美好的未来。同时本公司（www.chinaaimin.com）还是从事PVC格栅管，PVC格栅管材，PVC格栅管道的厂家，欢迎来电咨询。