

欧式eps线条生产电话 四方建材欢迎来电咨询

产品名称	欧式eps线条生产电话 四方建材欢迎来电咨询
公司名称	睢县四方建筑装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘睢阳区西关
联系电话	17739382707 17739382707

产品详情

解决问题的思路1.锈蚀问题的解决方法

a)GRC构件钢筋、预埋件采取阻锈措施。水泥水化的高碱度 ($\text{pH} > 12.5$)，使钢筋表面形成钝化膜，欧式eps线条生产价格，是构件中保护钢筋的主要依据与基本条件，当构件中的 pH 值 < 12 时，钢筋的钝化膜就不稳定，当 pH 值 < 11.5 时，钢筋的钝化保护膜就遭破坏，钢筋的锈蚀便开始进行。由于GRC构件普遍采用快硬硫铝酸盐水泥，属低碱度水泥，根据JC/T940-2004《玻璃增强水泥（GRC）装饰品》、GB20472-2006《硫铝酸盐水泥》规范要求，钢筋应采用不锈钢丝或镀锌钢丝、预埋件应采用不锈钢板或镀锌钢板等，有条件的话可使用环氧涂层钢筋。

次数用完API KEY 超过次数限制

现场EPS板构件的施工操作：

- 1、EPS构件的裁割：按照EPS构件尺寸放样于白铁皮上，并用铁剪子将其裁剪好并打磨好，每种构件放两个相同的白铁皮模板。
- 2、将白铁皮模板固定于裁切苯板的两端，模板在固定时，应将其延聚苯板边缘固定于一致的位置且固定牢固。
- 3、粘贴线条聚苯EPS构件粘结剂使用优复合型粘结砂浆，小型线条采用满粘法进行粘贴，大型线条采用点圈结合法粘贴，用力挤压EPS构件使完全贴合墙面，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，商丘欧式eps线条生产，并保持EPS构件表面的整洁。
- 4、安装锚固钉当线条厚度 500mm时，在线条安装到位并养护24小时后，在线条的设定部位，用冲击钻打孔，孔洞穿过EPS线条和外墙保温层，进入基层墙体不小于50mm。孔洞的外口略低于内口，以防雨水

灌入墙体系统。锚固钉安装入孔，欧式eps线条生产电话，锚固件的圆盘须嵌入线条表面，不得外露。
次数用完API KEY 超过次数限制

安装施工

需要根据图纸先确定好安装eps线条的定位线，在线条两侧打上约5mm宽的胶浆，欧式eps线条生产报价表，待胶浆未干时立即将线条粘贴于墙上，用力压实，再用工具固定。粘贴完毕后需要立刻检查平整度并将线条四周基础的胶浆清理干净。干燥后，若线脚拼缝留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。注意对施工完毕的成品进行保护，并及时对顺坏的线脚剔除重装。 次数用完API KEY 超过次数限制

欧式eps线条生产电话-四方建材欢迎来电咨询由睢县四方建筑装饰材料厂提供。睢县四方建筑装饰材料厂（www.sqsfc.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四方建材——您可信赖的朋友，公司地址：商丘睢阳区西关，联系人：樊经理。同时本公司（www.sqsds.cn）还是从事eps线条厂家，eps装饰构件，外墙eps装饰线条的厂家，欢迎来电咨询。