

崇左新兴球墨管 建东管业 新兴球墨管厂家

产品名称	崇左新兴球墨管 建东管业 新兴球墨管厂家
公司名称	佛山市建东管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号
联系电话	13827706555

产品详情

球墨铸铁管安装时，新兴球墨管公司，首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上，与此同时，让人可在管承口端用力左右摇晃管子，小心地将管子连续插入，插入的深度在两条白线中间即可。直到插口插入承口全部到位，并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。如发现管子插入时阻力过大，应立即停止，崇左新兴球墨管，将管子拔出，查明原因并妥善处理，再行插入，新兴球墨管厂家，对接时校整对接管头，然后在管道另一头设一固定点用千斤顶，平衡用力，使管道插入。管道插入后用标尺插入承口至橡胶圈边，四周一圈检测插入是否均匀，管道安装时要注意承插口的保护。施工间断时用保护膜封住管口，不让泥、水入注管中。为了将插口插入承口内较为省力、顺利。

球墨铸铁管的安装主要包括以下步骤：

- 1、选址，从土壤质量、附近管线等角度来选定球墨管的安装路线，并形成施工图纸，特别要注意的是要避免一些腐蚀性的不安全安装路线。
- 2、铺管，管过程中需要用到挖掘机、吊装机等大型设备，同时根据经验10米长度的球墨管适合安排2至3工人就行配合铺管。胶圈要放正在承口槽内，并用手压实。
- 3、确定管道距离，这个环节主要的岁过长的管子就行截断，并按照施工角度把插口端加工成坡口形状，以利应用。
- 4、管身测量，通过对管身的测量来确定安装弧度、空缺、转交等形成的直线空距、转角空距、以达到稳固避免位移。
- 5、定位标线。定位标线的目的是为了达到，定管、动管轴心线存在与一条轴距一样的直线上，新兴球墨管报价，这个环节是为了保证安装的质量和速度，避免管道胶圈脱落影响质量和进度。

- 6、管道安装要平，管子之间应成直线，遇有倾斜角时，要小心。
- 7、将连接管道的接口对准承口，若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。
- 8、管道安装和铺设工程中断时，应用其盖堵将管口封闭，防止土砂等杂物流入管道内。
- 9、试压前应在每根管子的中间部位适当的覆土。

工程规范：

《修建给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G50242-2002。

三、选用主张：

- 1、对球墨铸铁管材的挑选应依据敷设地具体情况，挑选直管与配件的接口方式。
- 2、橡胶圈推荐选用三元乙丙橡胶圈等。
- 3、涂层的挑选：依据使用时的内、外部条件挑选适和的涂层。现有内涂层为环氧树脂、酯表里涂层、PE膜涂层等球墨铸铁管新产品，选用时应具体了解其功能。

佛山商隆管道设备有限公司主营：螺旋钢管、钢板卷管、无缝钢管、直缝焊管、热扩钢管、球墨铸铁管、防腐钢管、方矩管、法兰、弯头、三通、异径管、管帽。

崇左新兴球墨管-建东管业-新兴球墨管厂家由佛山市建东管业有限公司提供。佛山市建东管业有限公司（www.fsjiandong.cn）为客户提供“螺纹钢管,镀锌管,钢板卷管,铸铁排水管,无缝钢管,防腐钢管”等业务，公司拥有“螺纹钢管,镀锌管,钢板卷管,铸铁排水管,无缝钢管,防腐钢管”等品牌，专注于钢管等行业。欢迎来电垂询，联系人：邓经理。