

彩色夹胶玻璃 陕西夹胶玻璃 晶博玻璃

产品名称	彩色夹胶玻璃 陕西夹胶玻璃 晶博玻璃
公司名称	襄阳市晶博玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区高新区新风路29号
联系电话	13871733337 13871733337

产品详情

真空玻璃为节能产品，属第3代节能玻璃，它由2块平板玻璃构成

真空玻璃为节能产品，属第3代节能玻璃，它由2块平板玻璃构成，玻璃间被支撑物（高为0.1~0.2mm）隔开，双层钢化夹胶玻璃，玻璃外部被玻璃焊料封接，夹胶玻璃厂家，2片玻璃中的1片留有抽气孔，真空排气后抽气孔被金属片封住，继而让2片玻璃之间形成真空腔。真空玻璃的基本结构（详见图1）。为进一步控制真空玻璃2片玻璃之间的辐射换热，在选材时一般采用低辐射膜玻璃。此外，真空玻璃还能以夹胶或中空的方式同另1片玻璃组合在一起，变成“复合真空玻璃”。

真空玻璃的隔热保温性能优异

真空玻璃的隔热保温性能优异，它与不同型材组合。能够达到不同节能效果的外窗产品。

以北京某办公楼为例，陕西夹胶玻璃，应用冬夏季累计评价法计算，结果显示真空玻璃能够收获较佳的节能减排效果。具体而言，相对于Low-E中空玻璃，真空玻璃的夏季空调节能和冬季采暖能耗节能分别为33072kWh、492644kWh，换而言之，真空玻璃的年节约能耗可达到525716kwh，与真空玻璃年节约能耗相对应的污染物减排量，真空玻璃具有较高的应用价值，国家应积极引导真空玻璃行业发展，促进玻璃加工行业转型升级，彩色夹胶玻璃，进一步拓展真空玻璃的应用范围，促使国家拥有更多的绿色建筑。

真空玻璃在绿色建筑中的应用优势与其他玻璃相比，Low-E真空玻璃具备更佳的隔热保温性能、隔声性能以及防结露性能。现一一分析如下：

真空玻璃的传热系数随着Low-E玻璃辐射率的降低而降低，可达 $0.47\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，远低于中空玻璃的 $1.68\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。此外，当水平安装时，中空玻璃的传热系数可增加约30%，而真空玻璃的传热系数可保持不变。

真空玻璃内部呈真空状态，四周被密封，能地降低玻璃的结露可能性。正常情况下，真空玻璃室内侧表面温度在结之上，因此即便外界温度很低时，玻璃表面仍能具备较佳的洁净通透度。当室外温度较低时，与其他类型的玻璃相比，真空玻璃的内侧表面温度较高。现将各种玻璃室内表面结露时的临界室外温度情况（假设室内湿度为70%，室内温度为20），对比如表2所示。

彩色夹胶玻璃-陕西夹胶玻璃-晶博玻璃由襄阳市晶博玻璃制品有限公司提供。襄阳市晶博玻璃制品有限公司（www.xyxbbl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晶博玻璃——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市襄州区名城路新中昌汽备公司院内，联系人：谢先生。