

18米高杆灯生产厂家 鲁星灯饰 张家口18米高杆灯

产品名称	18米高杆灯生产厂家 鲁星灯饰 张家口18米高杆灯
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

济南鲁星灯饰有限公司主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种

产品名称：高杆灯

工艺：静电喷涂，防腐处理

用途：广场，小区，村路，高速，机场等

高杆灯：

一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。

灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源采用NG400高压钠灯，照明半径达60米。

杆体一般为圆柱型独体结构，用钢板卷制而成，高度为25米、40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。

它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源一般采用高压钠灯和金卤灯 照明半径达60米。

杆体一般为圆柱型独体结构，用钢板卷制而成，高度为15米、40米。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，张家口18米高杆灯，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

操作方法

a) 灯盘上升及自动挂钩

- i. 检查卷扬机构是否正常。
- ii. 将控制手柄缆线插头插在电器板相应插座上（电器板上四芯插座）
- iii. 功能转换开关WK转向“挂钩”位置。
- iv. 按“上升”按钮AQ1，电机上升至上升行程开关XK1时，自动停止上升。
- v. 按“下降”按钮AQ2，18米高杆灯生产厂家，至挂钩自动挂妥，即按“停止”按钮AQ3。若钢缆松动且灯盘端正为挂妥，18米高杆灯直销，否则重复（4）-（5）步骤直至挂妥。
- vi. 完毕后，从电器板上取下遥控手柄缆线的插头。

b) 下降与自动脱钩

- i. 取下电器板上灯组电源电缆（即主电缆），并将遥控手柄缆线插头插在其相应的插座上。
- ii. 将功能转换开关WK转向“脱钩”位置。
- iii. 按“上升”按钮AQ1，灯盘上升至行程开关XK2位置时，灯盘自动停止上升。
- iv. 按“下降”按钮AQ2，灯盘自动下降，自动脱钩，降至下支承时，按AQ3停止。
- v. 完毕后，从电器板上取下遥控手柄缆线的插头。

c) 亮灯操作

- i. 将灯组电源缆线（即主电缆）与电器板接好。
- ii. 选择适用的控制状态
 1. 如果S1、S2、S3处于直通状态，18米高杆灯多少钱，三组灯应全部亮。
 - b. 如果用自动定时控制，用户可根据当地需要设定开熄灯时刻。此时S1、S2、S3处于自控，并用S3调配亮灯组。

高杆灯配置

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有25、3

0、3 5 等规格，设计抗风能力可达 6 0 米 / 秒，每种规格由 3 至 4 节插接组成。配法兰钢底盘，直径 1 米至 1 . 2 米，厚 3 0 mm 至 4 0 mm。

2 . 功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

3 . 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟 3 至 5 米。

4 . 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

5 . 照明电器系统设 6 2 4 盏 4 0 0 w— 1 0 0 0 w 金卤（白光）、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明

6 . 防雷系统：灯顶加装 1 . 5 米长避雷针，地下基础装 1 根 1 米长接地线并与地下螺栓焊接。

18米高杆灯生产厂家-鲁星灯饰-张家口18米高杆灯由济南鲁星灯饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南鲁星灯饰有限公司（jnluxing.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!