

定型机厂家 广州定型机 苏州明葵消防

产品名称	定型机厂家 广州定型机 苏州明葵消防
公司名称	苏州明葵消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区张泾工业区D栋厂房
联系电话	15952437873

产品详情

江苏苏州明葵消防科技有限公司是一家集自主研发、生产、销售、服务于一体的自动控制灭火系统企业，以科技保障纺织印染行业安全生产，欢迎新老客户来电咨询！

废气净化器工作原理：定型机产生的高温废气进入废气净化器，广州定型机，在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，定型机价格，烟气在喷淋区与高压水雾紊流接触，废气中的有害气体、纤维、尘、油雾被水雾捕集后经净化器底部排水口流入油水分离水箱中。经喷淋净化、降温后的气体由喷淋区进入脱水区，脱水后的洁净气体由净化器顶部通过排风管道排入大气。

水喷淋式处理工艺应用于定型机废气治理，主要凸显以下优势：

- a、无需加装引风机，充分利用原有排风机的富余风压，不增加电能损耗；
- b、有效保护定型机风管，消除火灾隐患（净化系统运行后兼有灭火功能）；
- c、烟气充分降温，有效回收废油产生经济效益； d、净化后的废气达标排放。

江苏苏州明葵消防科技有限公司是一家集自主研发、生产、销售、服务于一体的自动控制灭火系统企业，以科技保障纺织印染行业安全生产，欢迎新老客户来电咨询！

定型机在运行过程前，预先根据布料的材质设置一个固定温度，在运行中温度传感器定型机温度高于预定温度时，温度传感器会迅

速做出反应，警报单元会在同时发出报警信号，并温度模块传送到可编程逻辑控制器，人机操作界面显示温度并通过人为的输入指令，定型机供应商，通过可编程逻辑控制器调整定型机运行中的温度，定型机厂家，而当定型机的风室内一旦发生着火，警报单元会在同时发出报警信号，探火传感器

和温度传感器都会传输信号并通过可编程逻辑控制器显示在人机操作界面，并人为的输入指令通过可编程逻辑控制器停止定型机的运

行，同时启动蒸汽灭火装置对起火点进行灭火，避免了风室内因热星集中而发生。

一种用于定型机的自动灭火系统，
包括可编程逻辑控制单元、探火传感器、温度传感器、温度模块、蒸汽灭火装置和人

机操作界面。温度传感器用于检测定型机的实时运行度，并发送第一信号；温度模块，用于接收温度传感器发出的信号；并发送第二

信号；探火传感器。用于检测到定型机内的风箱着火，并发送第三信号；第-
可编程逻辑控制器于通过接收第二信号并发送第四信号，通过接收第三信号并发送第五信息：

定型机厂家-广州定型机-苏州明葵消防(查看)由苏州明葵消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
苏州明葵消防科技有限公司（www.mingkuicn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!