

水箱液位计 液位计 铜陵安拓机械

产品名称	水箱液位计 液位计 铜陵安拓机械
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

影响超声波液位计测量结果的因素分析——?声波的发射与传播

当压电陶瓷晶体获得电脉冲激励时，将产生一段时间的共鸣，一开始的共鸣振幅很大，随着探头震动能量的减弱，振幅将趋于零。在共鸣期间内，共鸣覆盖了回波，使得探头不准确判定回波，这段时间为几毫秒，相对应的距离范围成为：“盲区”。10mS相对盲区1.7m。如想了解更多液位计的相关信息，欢迎致电安拓机械进行咨询，水箱液位计，我们将会竭诚为您解答与服务。

带你了解如何正确安装磁翻板液位计

液位计使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色，盐酸液位计，其它球置成白色。

液位计本体周围不容许有导磁物质接近，禁用铁丝固定，否则会影响磁浮子液位计的正常工作。

液位计安装必须垂直，磁浮子液位计与容器引管间应装有球阀，浮球式液位计，便于检修和清洗。

打开底法兰，装入磁性浮子（注意：重端带磁性一端向上，不能倒装）。

如想了解更多液位计的相关信息，欢迎致电安拓机械进行咨询。

超声波液位计鉴于被测物质的密度的，于固体物质一般用超声波。超声波是声波，是一种机械波，是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同，如超声波是通过压电物质的振动来发射的，液位计，所以

它不可能用在压力较高或负压的场合，一般只用在常压容器。如想了解更多液位计的相关信息，欢迎致电安拓机械进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

水箱液位计-液位计-铜陵安拓机械(查看)由铜陵安拓机械配件有限公司提供。铜陵安拓机械配件有限公司(www.antomf.com)是一家从事“胶件定制加工,阀门密封件,胶圈,胶垫密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“胶件定制加工,阀门密封件,胶圈,胶垫密封件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安拓机械在密封件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！