

通辽门 玉泉区德亚铝业 智能门厂

产品名称	通辽门 玉泉区德亚铝业 智能门厂
公司名称	玉泉区德亚型材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号
联系电话	13664886375

产品详情

选购门窗我们要注意什么

选购门窗要注意看清以下几点：

- (1)焊接处平整度，看清内外角缝拼接是否平齐，一般塑钢门窗的对角线尺寸差不大于3mm。
- (2)看五金配件，好的门窗五金配件手感厚实，智能门价格，表面保护层致密，有光泽，没有划伤痕迹。
- (3)看缓冲胶，缓冲胶和防撞胶的功能是保护门扇不受强力碰撞。

门窗选购，密闭性较好的门窗，可考虑使用塑钢保温窗，采用双层甚至三层的真空玻璃，加上双道橡胶密封条，让门窗既防风又保温，除了材料以外，防火门厂，门窗的开关方式也是决定密封性的关键因素。平开式窗户，利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封的三密封结构，让窗户具有良好的气密性和水密性。对于门来说，嵌式的推拉门气密性高，密闭性能好。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

门窗水密性能的设计

、门窗水密性能与门窗杆件的强度、胶条断面及材质、排水系统、窗结构设计等有关，胶条近年已采用三元乙丙（EPDM），可保证具有较好的弹性及抗老化性能，但有胶条密封的玻璃槽雨水依然会渗漏进去，智能门厂，因此要铣排水孔、槽。

、外开窗在开启状态，雨水会从传动器锁孔处流进内腔，造成内腔衬钢腐蚀及摩擦铰链螺钉锈蚀，影响窗及摩擦铰链连接强度，因此在设计上应要求锁孔处安装传动器后缝隙要用胶封堵。并给出胶定额。

、组合门窗拼接处也是雨水渗漏的途径，尤其在遭遇暴雨及台风时，更为严重，因此在设计上应要求安装队在室外一侧拼接时与窗框接触处挂胶后组框，见拼接打胶附图。

、窗框与墙体连接节点的设计也直接影响门窗的水密性能，正确的做法应是单组份发泡胶填塞间隙，同时墙体胶选用单组份中性硅酮密封胶。

、在圆弧固定窗的设计上，因弯弧玻璃的弧度与框弧度很难吻合，特殊情况应考虑设计为外侧打胶密封。

、塑窗框与框上下拼接时，在设计上拼接螺钉应自下而上连接，避免钉头在上侧，通辽门，雨水或露水侵入衬钢腔，导致衬钢腐蚀。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

肯德基门的组成

肯德基门主要由门框、门扇、门体玻璃、大拉手、大铰链、闭门器等组成。该门型均可安装于室内和室外。每樘门有两个门扇，左门扇、右门扇。门扇厚度40-60mm。门扇一边的边框与门框之间由大铰链连接，门扇另一边门边框上安装有扳动式上下插销，门扇顶部横梁一侧安装有闭门器与门框连接。门体大铰链采用底部螺栓旋紧方式，美观大方，经久耐用。门扇中间部分可增加横撑，美观的同时也方便行人出入。门扇玻璃为钢化玻璃，门体安装不锈钢拉手，美观且方便行人出入。材料部分：
门扇外框采用高强铝合金型材拼接而成，表面电泳处理，颜色可选。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

通辽门-玉泉区德亚铝业-智能门厂由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部（www.dyly8888.com）位于呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德亚铝业在金属建材中享有良好的声誉。德亚铝业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。德亚铝业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。