

恒温样本灭活箱现货

产品名称	恒温样本灭活箱现货
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

主要用于检测样本管密闭性后进行灭活处理，灭活条件（56℃，30min），取出酒精灭活管用酒精擦拭外表，将样本放入到生物安全柜内。

以下介绍是恒温样本灭活箱现货单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

恒温样本灭活箱现货产品参数：

产品参数：

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品种类	干燥恒温柜	干燥恒温柜	干燥恒温柜
产品形式	立式	立式	立式
冷却/加热方式	风循环+PTC	风循环+PTC	风循环+PTC
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	48dB(a)	48dB(a)	48dB(a)
功率	120W	160W	200W
电源	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz
温度范围	0-100	0-100	0-100
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内径尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
有效容积	150L	280L	431L
重量	64	99	129
温度显示	LCD数字式	LCD数字式	LCD数字式
脚轮	有	有	有

止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
温度报警	有	有	有
断电报警	有	有	有
传感器故障报警	有	有	有
电池电量低报警	有	有	有

恒温样本灭活箱现货功能简介：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
- 5、安全锁功能，防止出现意外。
- 6、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 11、配置安全双锁，可实现双人双管。

北京福意联公司主要产品销售：恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等系列。目前，公司产品已遍及国内各省、市、自治区的科研单位、大院校、工矿企业等。几年来，公司在加强经营销售及技术服务方面做了大量的工作，建立了完善的销售、服务网络，并有一批的销售服务人员在全国各地走访，登门为用户服务。

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以致电咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果致电不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。