

螺旋卷板仓 山东浩大仓储设备公司

产品名称	螺旋卷板仓 山东浩大仓储设备公司
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

产品详情

随着我们使用的螺旋卷板仓，清理粉煤灰库的工艺设计包括：原料的接收与清理，烘干，进仓和出仓四个部分，首先讲解原料的接收和清理，粉煤灰钢板库的原料接收能力一般为工厂生产能力的3-5倍，小厂取大值，大厂取小值，原料的接收与清理常见有三种方式：接收与清理设备布置在主车间，接收与清理设在粉煤灰钢板库一侧，接收与清理设在粉煤灰钢板库中央，接下来我们一起了解下粉煤灰库的工艺设计说明。

物料的烘干，烘干的目的是将物料中多余的水份去掉，物料去水就是使物料中的水份蒸发，水份蒸发需要在一定的温度下进行，而秋粮收获时气温较低，尤其我国东北地区更为严重，这种条件下，物料无法直接入库，一定要经过烘干处理，从而去掉多余水份，水份蒸发是复杂的传热过程，物料的水份有表面蒸发和内部蒸发，表面水容易蒸发，内部水蒸发是从信不经毛细管移至物料表面。

物料烘干主要使用塔式烘干系统，系统主要由烘干塔和热风炉组成，烘干塔采用积木式结构，由预储段，一级流干燥段，缓苏段，冷却段组成，在一级干燥段，高温空气与高湿度的物料接触进行热交换，从而吸收大量的水封，经过一级干燥后物料进入缓苏段，物料在这一阶段停留的时间较长，物料内部的水份有一外移，缓解过程，进入冷却阶段，冷却段冷风从干燥塔底部逆向接触已干燥的物料，防止因骤冷而产生应力裂纹。

螺旋卷板仓的特点之一就是自重轻，对地基要求不高，而正确合理的选择出料方式可以节约土地建设的投资，粉煤灰钢板库有四种出料方式，全钢锥斗出料方式，这种出料方式是利用粉煤灰钢板库筒身和基础平台安装刚锥斗，靠自重让物料自流，半钢锥斗出料方式适合于直径为6-12米的筒仓，平底地槽多点出料方式的粉煤灰钢板库适合于大直径的平底仓还有一种平底扫仓机出料方式，多见于国外的仓库，出料口设在中央，当物料卸至静止角时便停止流动，这时开启仓内扫仓机。

随着我们生活逐渐提高，我们的螺旋卷板仓给大家带来了一些帮助，螺旋卷板仓，我公司致力于推动螺旋卷板仓行业健康发展，打造品牌，以螺旋卷板仓行业为核心，服务于上、中、下游企业的B2B综合性商务平台，内容涵盖项目信息、行业资讯、产品供应、行业展会、企业信息、品牌推广，接下来我们一起了解下螺旋卷板仓相关性能及结构介绍有哪些。

出库方式及流量：气体出料、台时可达500吨：

传统结构圆仓的卸料方式一般采用自流出料，但是随着水泥长时间的存放，如果没有外力推动，单靠自流出料，出库率是相当低的，一般不会超过70%。螺旋卷板仓由于采用气体流化和气力管道相结合的特殊气化卸料装置，使库内水泥首先产生流化状态，在底板卸料溜槽角度大于物料的自然流动的角度时，物料顺槽流动进行卸料，再通过中心均化室进行均化后，由发送器及输送

涌管送出库外，所以即使库底面积很大，也可保证排空率在90%以上。通过提升设备或气力输送设备将水泥送入包装仓或散装水泥灌，根据客户对出库流量的要求进行设计，单管道出库能力可达500t/h，更大流量可进行多管道组合，以满足客户要求。

根据我们的螺旋卷板仓逐渐增加，我们在工业上都可以看到，但是有许多的工地，不知道如何清理螺旋卷板仓，接下来我公司给大家讲解下清理水泥库的八条建议有哪些介绍。

- 1.在施工现场装设暂时正告象征，不得逾越的施工现场进行施工，制止无关人员进入施工现场。
- 2.先在库底用铁棍、压缩空气进行捅料;然后在库顶用压缩空气进行吹捣;进库后先用压缩空气吹，长棍捅料，可用铲、镐等，刚开端时人离物料要远，慎防蹋料。
- 3.进入水泥库库内整理时，库外人数与库内人数份额要大于2：外部应指使专人进行监护。
- 4.从库顶库门调查库内堆料状况和库内梯子的结实状况以及库顶状况，承认安全后，方可进入。
- 5.水泥库封闭熟料入库管道，并用铁丝捆牢，挂上警示象征。
- 6.人员进入库内时，要系两根安全绳，一根固定在库外收尘器支架上，一根固定库内梯子上。
- 7.开端清水泥库时，看流量状况，喂入磨机;若是流量太小，在转子秤上部管道装置管道放灰，放下来的

粉煤灰与混合材炉渣混合做混合材用。

8.进入库内施工人员要穿戴好劳保防护用品，包含风镜、防尘口罩、劳保鞋、安全帽等。

螺旋卷板仓-山东浩大仓储设备公司(在线咨询)由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司（www.sdhaoda.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!