

# 药材烘箱 上海烘箱 苏州贯觉电热设备有限公司

产品名称	药材烘箱 上海烘箱 苏州贯觉电热设备有限公司
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

### 电动台车烘箱

高承重

自动进出安

全可靠产品

描述：电动台车式工业烘箱，自动进出，方便操作，安全可靠。在线订购电动台车烘箱，小型干燥箱，属于工业规模化生产用途节能型烘箱，主要用于变压器铁芯、线圈烘干，喷漆电柜和零件烘干，稀土烘干，台车烘箱，铸造砂型烘干，电机烘干等多种用途。采用电动台车式进出料方式，适合于大批量工件自动进出，上海烘箱，方便操作。

### 程序控温多段式线性升温程控干燥箱

多段式控温

线性升温

满足不同需求

实用性强

产品描述：程序控温多段式线性升温程控干燥箱，较多支持30段温控 在线订购多段式程序控温相对于简单一键升温的，操作上手的时候可能稍慢点，但多试几次就会熟识，相比之下多段式控温可以实现不同

升降温度变化，可以实现对产品温度变化需求高的要求。一次操作可以满足升温；恒温；降温等温度变化，根据自己需求设置。

### 流水线（隧道）烘箱

规格尺寸：根据客户要求按场地要求制作  
温度参数：温度：300 均匀性能：在设定 200 进行测试时，温度公差为  $\pm 5$  测试点：距内胆材料至少 100 毫米，封口至少 150 毫米  
测试时间：到达设定温度（恒温状态）后至少 10 分钟  
结构与材料结构：主体采用 40\*80 槽钢，立柱采用 40\*80 方钢，塑胶垫 M12/90L 调整脚。外墙材料：1.2 毫米厚度的 A3 冷压碳钢板。内胆材料：1.2 毫米厚度 SUS304 不锈钢。风道材料：1.2 毫米厚度 SUS304 不锈钢。增强材料：4#与5#角钢和 1.0-1.2毫米厚度槽型冷压钢板加强，使箱体坚固耐用。保温材料：厚度 80 毫米硅酸铝棉，保温性能良好，外墙温度不超过 45  
传送结构：传送动力：采用 2HP\*1.5KW 台制减速电机，速比 1：120 台安牌变速器 2HP 调速控制，可调速范围是 1.5----8M/MIN，英威腾 1.5KW 变频器，网带上装测速装置。高温传送带：双链传送，不锈钢网格的 V 字型传送，拉力可承受 2000Kg。

药材烘箱-上海烘箱-苏州贯觉电热设备有限公司 由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司（[www.gjdr.net](http://www.gjdr.net)）有实力，信誉好，在江苏苏州的商业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进贯觉电热和您携手步入辉煌，共创美好未来！