

检验科45-65 恒温样本灭活箱现货

产品名称	检验科45-65 恒温样本灭活箱现货
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

产品主要针对当下核酸样本大批量检测需求，为相关工作人员提供样本灭活需恒温箱，相关人员开展工作。

以下介绍是检验科45-65 恒温样本灭活箱现货 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

检验科45-65 恒温样本灭活箱现货产品参数：

产品型号 FYL-YS-151L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂 噪音 48dB(a)功率 120W电 源 AC220V，50Hz温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 565 × 860mm内径尺寸 504 × 487 × 634mm有效容积 150L重量 64温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

产品型号 FYL-

YS-281L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂 噪音 48dB(a)功率 160W电 源 AC220V，50Hz温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 565 × 1440mm内径尺寸 504 × 487 × 1215mm有效容积 280L重量 99温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

产品型号 FYL-

YS-431L产品种类 恒温加热箱产品形式 立式冷却/加热方式 风循环+PTC制冷剂 无氟制冷剂 噪音 48dB(a)功率 200W电 源 AC220V，50Hz温度范围 0-100

外形尺寸 595 × 675 × 1795mm内径尺寸 504 × 598 × 1570mm有效容积 431L重量 129温度显示 LCD数字式脚 轮 有止动底角 有外门锁扣 有温度报警 有断电报警 有传感器故障报警 有电池电量低报警 有属类别 医疗设备

检验科45-65 恒温样本灭活箱现货功能简介：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
- 5、安全锁功能，防止出现意外。
- 6、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 11、配置安全双锁，可实现双人双管。

北京福意联恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。本公司凭借强大的技术服务能力为相关领域的研究人员提供前沿的仪器设备和设计方案。满足相关领域的各类研究的应用需求。我们的设备用户遍布各大院校和研究。其中主营产品已享有良好的度。

为创造，提高企业度，树立企业形象，我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的高可靠性和优良性，系统的选材均选用国内或产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。