

贺州波形护栏 波形防撞护栏板 万鹏护栏

产品名称	贺州波形护栏 波形防撞护栏板 万鹏护栏
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏国标非标区别

波形护栏是一种半钢形交通防撞设施，原材料是Q235低碳钢，生产工艺简单，安装方便，外形简洁美观，被普遍使用于道路两侧和道路中央，因为质量标准不同，在价格上也有很大的差别。波形护栏国标和非标的区别：

1、厚度：

国标护栏板因为适用公路的等级不同有两波护栏4320*310*85*3/4mm和三波护栏4320*506*85*3/4mm两种，非标护栏在此基础上均有下差。肉眼无法准确目测，需用千分尺实际测量

2、表面处理

首先波形护栏从外观上看应完整、平滑、光亮、无锌瘤、无漏镀，W型波形护栏轮廓标，颜色均匀一致，且板子不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。

3、锌层厚度

波形护栏锌层厚度分为三种：600g全锌层、300g半锌层和100g（镀锌白板）锌层。镀锌国标锌层平均600g/m²，厚度85um；喷塑国标锌层平均270g/m²，再加塑层平均76微米。锌层厚度、喷塑厚度不达标者均为非标产品。

中央防撞护栏等级

中央分隔带开口护栏既要具有防撞能力，又要便于开启，因此其结构必然不同于相邻的中央分隔带护栏，其工程造价也必然高于中央分隔带护栏。为有效降低工程造价并避免高速公路中央分隔带沿线出现大

的交通安全隐患，在确定活动开口的位置时，应综合考虑设置间距、路线几何线形、行车视距和构造物分布等因素，应选取没有潜在安全隐患的路段。已经确定的活动开口位置应设置具有一定防护能力的开口护栏，其防护等级可适当低于中央分隔带护栏1~2级，但高速公路中央分隔带开口护栏不得低于三(Am)级。如中央分隔带按规定选取了五(SAm)级，则中央分隔带开口护栏等级可选取五(SAm)、四(SBm)、三(Am)三种级别，波形防撞护栏板，但不能选取二(Bm)级。

型号Gr-SB-4E：16孔普板 $4320 \times 506 \times 85 \times 4$ ，方柱 $130 \times 130 \times 6 \times 2540$ ，柱间距4米，飞机翅防阻块连接，配套螺栓垫片等。

型号Gr-SB-2E：16孔加强板 $4320 \times 506 \times 85 \times 4$ ，方柱 $130 \times 130 \times 6 \times 2540$ ，贺州波形护栏，柱间距2米，飞机翅防阻块连接，配套螺栓垫片等。

型号Gr-SB-4C：16孔普板 $4320 \times 506 \times 85 \times 4$ ，方柱 $130 \times 130 \times 6 \times 1270$ ，柱间距4米，飞机翅防阻块连接，波形护栏端头尺寸，配套螺栓垫片等。

型号Gr-SB-2C：16孔加强板 $4320 \times 506 \times 85 \times 4$ ，方柱 $130 \times 130 \times 6 \times 1270$ ，柱间距2米，飞机翅防阻块连接，配套螺栓垫片等。

还有SS、SA及三波护栏，规格同SB级，但是格外附带上段立柱 102mm和圆管横梁 89mm及连接配件。具体规格可联系护栏厂。

贺州波形护栏-波形防撞护栏板-万鹏护栏(推荐商家)由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司(www.wphulanban.com)位于山东冠县工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鹏护栏在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。万鹏护栏取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万鹏护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hulan123.com.cn)还是从事镀锌喷塑波形护栏，波形护栏防阻块托架，国标质量波形护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。