

HLF低噪音混流风机 混流风机 成都厂家

产品名称	HLF低噪音混流风机 混流风机 成都厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

风管（道）系统安装完毕后，混流风机，应按系统类别进行严密性检验，检验应以主、干管道为主，SWF混流风机，漏风量应符合设计与本标准第6.3.3条的规定。

检查数量：按系统不小于30%检查，HLF低噪音混流风机，且不应少于1个系统。

检查方法：系统的严密性检验测试按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 0243的有关规定执行。

条文说明6.3 风管安装 6.3.1、6.3.2 这两条规定了金属风管、非金属风管制作和连接的基本要求。风管、风道是系统的重要组成部分，风管、风道由于结构的原因，IMX混流风机，少量漏风是正常的，也是不可避免的。但是过量的漏风则会影响整个系统功能的实现，因此提高风管、风道的加工和制作质量是非常重要的。

排风系统应设置导除静电的接地装置；

2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；

3 排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。

9.3.10 排除和输送温度超过80 的空气或其他气体以及易碎屑的管道，与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热；当管道上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。

9.3.11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70 的防火阀：

1 穿越防火分区处；

本条规定了常闭送风口、排烟阀（口）手动操作装置的安装质量及位置要求。在有些情况下，常闭送风口，特别是排烟阀（口）安装在建筑空间的上部，不便于日常维护、检修，火灾时的特殊情况下到阀体上应急手动操作更是不可能，因此应将常闭送风口、排烟阀（口）的手动操作装置安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m间便于操作的位置，以提高系统的可靠性和方便日常维护检修。HLF低噪音混流风机-混流风机-成都厂家(查看)由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司（www.dzxfkt.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇特空调设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.dzxfkt666.com）还是从事山东SWF混流风机，河南YTHL混流风机，郑州正压送风机的厂家，欢迎来电咨询。