

## 医用45-65 恒温样本灭活箱

产品名称	医用45-65 恒温样本灭活箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 温度:0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

## 产品详情

送检样本进行56℃下30分钟的灭活，灭活形式：可以采用空气加热形式完成灭活，采用空气加热时可适当延长灭活时间。

以下介绍是医用45-65 恒温样本灭活箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

医用45-65 恒温样本灭活箱产品参数：

产品参数：

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品种类	干燥恒温柜	干燥恒温柜	干燥恒温柜
产品形式	立式	立式	立式
冷却/加热方式	风循环+PTC	风循环+PTC	风循环+PTC
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	48dB(a)	48dB(a)	48dB(a)
功率	120W	160W	200W
电源	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
温度范围	0-100	0-100	0-100
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内径尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
有效容积	150L	280L	431L
重量	64	99	129
温度显示	LCD数字式	LCD数字式	LCD数字式
脚轮	有	有	有

止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
温度报警	有	有	有
断电报警	有	有	有
传感器故障报警	有	有	有
电池电量低报警	有	有	有

医用45-65 恒温样本灭活箱功能简介：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、\*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

北京福意联公司我们坚持"以德敬人，以诚立人"的宗旨和"守约、保质、薄利"的经营方针，热忱希望与国内外客户建立长期业务关系，为您提供满意的产品和可信赖的技术服务，欢迎用户选用福意联牌产品。

承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。