

# 碳钢 273圆壁捅煤孔 忻州孔 明通电力公司

产品名称	碳钢 273圆壁捅煤孔 忻州孔 明通电力公司
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

钢制对开双芯可调缩孔质量好

孔双芯可调缩孔的性能特点

- 1、双芯板及耐磨通道筒体采用稀土耐磨钢制造，耐磨性优越，密封性能好，启动灵活，调节性能好，工艺精细，外形美观。
- 2、管道内的风粉混合流体始终是在管道中心，由于双芯可调缩孔的双芯板是同时以管道中心向外作往复运动调节，所以这样从根本上消除了偏心流动的缺陷，减少了流动阻力和偏管磨损，从而延长了输粉管道的使用寿命。
- 3、双芯可调缩孔设计有密封装置，煤粉始终不能串入缩孔内部，常压旋柄快开人孔，所以能始终保持启闭灵活的状态，使用寿命长。
- 4、结构紧凑，安装空间小。
- 5、操作力矩小，开关灵活、无卡涩现象。双芯可调缩孔内径DN300-DN600  
相关材料及工艺可根据现场环境需要设定适合的方案。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

标准SDN型双芯可调缩孔产品用途

孔用途：

耐磨性优越调节性能好的SDN型双芯可调缩孔用于燃煤锅炉的送粉管道，调节管道内的煤粉风压的平衡，保证锅炉燃烧的稳定性的。

特点：

- 1、采用双芯可调缩孔板，双芯板从管道中心向外往复运动，调节开启面积。管道内的煤粉始终是在管道中心流动，解决了第二代可调缩孔的煤粉偏心流动的缺点，缺少了流动损失，避免管壁磨损过快，从而延长送粉管道的使用寿命。
- 2、调节管道内的风粉混合物，使流体通过管道流动，碳钢 273圆壁捅煤孔，调节一次风管的阻力，忻州孔，以控制磨煤机的出粉量。设计有密封装置，煤粉始终不能串入缩孔内部，所以能始终保持启闭灵活的状态，使用寿命长。
- 3、双芯可调缩孔是在原单芯可调缩孔的基础上改进设计的一种调节输粉管道风粉混合体流量的新型调节阀门，它将通过手轮上的旋转力矩，通过传动杆上下传动变成向上和向下的运动力，带动上、下阀板做反向运作，以达到调节管道流通截面积的目的。

孔盐山明通电力设备有限公司 生产

煤粉耐磨可调缩孔的优点介绍

一般在一些需要用到燃煤的锅炉都会使用煤粉耐磨可调缩孔来使管道里面的气压稳定和平衡一些，这样的话不仅可以保证煤粉都是在管道的中心流动，而且还可以对管道起一定的保护作用。那么这种煤粉耐磨可调缩孔与一般的材料相比有什么优点呢。首先，它是两块芯板的，在左右两边，均衡式双芯可调缩孔价格，一中心为对称，对外进行往复的运动，这样就可以调节启动的面积，这样的设计就比单芯板的好很多，河北科正管道设备制造有限公司不会让煤粉偏向一边运动，也减少了对管道内壁的磨损，均衡式双芯可调缩孔原理，也就延长了送粉管道的使用寿命。另外，dn400旋柄快开手孔，煤粉耐磨可调缩孔设计有一个专用的密封装置，这样的话，煤粉在运动的时候就不会窜入死角，能够保持始终都是在运动，更加的灵活了。

碳钢 273圆壁捅煤孔-忻州孔-明通电力公司(查看)由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司(www.mtdl300.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明通电力——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县五里窑工业区，联系人：魏盛。