

半自动压滤机维修 运城压滤机维修 山东洁和机械

产品名称	半自动压滤机维修 运城压滤机维修 山东洁和机械
公司名称	山东洁和机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道胡家楼钢材市场D区六排六号（注册地址）
联系电话	13854430729 13854430729

产品详情

安装与调试

1 主机安装放在基础上，两侧相映机架前后、左右一致，其不水平度不大于3mm。2 机架校正水平后用水泥砂浆（水泥与砂1：3）浇注地脚螺孔，并保湿硬化，水泥凝固后再分次均匀地紧固地脚螺母，后用水泥将机器底面缝隙填实，板框压滤机维修，并加以修光。3 调整设备各辊，使其轴线垂直于机架中心面，所有辊的轴线不平行度不大于2mm，允许加垫调整。4 滤带安装应准确到位，全自动压滤机维修，保持平直。压滤机维修

压滤机维修

气动隔膜泵无法启动或动作缓慢

- 1、查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
- 2、查气阀是否被杂质卡住，请将气阀拆下并清洗干净，查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，运城压滤机维修，表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯，表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。请重新更换新品。
- 3、查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹，如有损坏请更换。压滤机维修

板与框相间排列而成，在滤板的两侧覆有滤布，半自动压滤机维修，用压紧装置把板与框压紧，即在板与框之间构成压滤室。在板与框的上端中间相同部位开有小孔，压紧后成为一条通道，加压到0.2~0.4MPa的污泥，由该通道进入压滤室，滤板的表面刻有沟槽，下端钻有供滤液排出的孔道，滤液在压力下，通过滤布、沿沟槽与孔道排出滤机，使污泥脱水。国内外已开发出自动化的板框压滤机。压滤机维修

半自动压滤机维修-运城压滤机维修- 山东洁和机械由山东洁和机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东洁和机械有限公司（www.jiehejixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!