胶州木材 杉木 优质

产品名称	胶州木材 杉木 优质
公司名称	青岛加德木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:105*105(mm) 树种:杉木 等级:优质
公司地址	青岛市城阳区正阳中路192号银盛泰国贸大厦613 室
联系电话	18669867389 13906481408

产品详情

规格 105*105 (mm) 树种 杉木 等级 优质 表观密度 480 (g/m3) 顺纹抗压强度 46.7 (MPa) 抗弯强度 81.1 (MPa) 顺纹抗剪强度 9.2 (MPa) 产地 加拿大 品牌 **WFP**

加拿大铁杉

各种木材尺寸长度分别有3050mm/3660mm/4000mm1:木质硬而质地细密,纹理直且均匀。年轮清晰,心 材和边材几乎没有差别,两者间的过渡细微难分。木材从乳白色到蛋黄色,并常均匀。2:铁杉干燥后的 木材尺寸很稳定,具有极佳的耐磨性。有良好的加工性能,易于进行机械加工。对钉子和螺丝具有绝佳 的咬合力。铁杉可用风干和窑干有效的干燥。干燥后的木材尺寸很稳定。木材在干燥和老化过程中逐渐 变硬,因此在整个使用期内都具有极佳的耐磨性。同时,其具有良好的加工性能,易于进行机械加工。 因为木质硬和纹理直,所以容易刨光且没有开裂,刨光的表面细密并有反光。铁杉对钉子和螺丝具有绝 佳的咬合力由于这种木材表面光滑而无树脂,所以能吸收不同的油漆和着色剂。另外,它可用防腐剂和 放火剂进行处理,由于它具有极好的化学处理性,在需要使用经过处理的高强度和高密度木材时是首选 的树种。由于铁杉具有很好的强度、外观和加工特性,所以用途极为广泛。在包装项目中,它代替俄罗 斯各种松木,在加工成托盘或包装箱后,具有结实耐用、不变形、不开裂、加上对钉子绝佳咬合力,使 它逐渐占具包装市场份额。在建筑项目中,它常与花旗松替换使用,在轻型和重型建筑结构中都具有可 靠的性能。同时,它非常适于再加工,可制成多种细木工产品,也是加工成防腐木最好的选择之一。由 于其均匀的色调、光泽和硬度,该树种的主要用途之一是制作效果极为诱人的镶面板。由于它表面触摸 光滑,无异味、无树脂,也用于作桑拿浴室的面板。另外,由于铁杉易于防火处理,所以经常被指定用 作剧院或大型购物中心等公共建筑的面板。铁杉树种易于加工,上漆、强度高和在使用中尺寸的稳定性 , 使它非常适用于门窗和扶梯。它即可以制成家用楼梯, 也可被制成工业用伸缩梯、木线条、百叶门窗 柜、厨房门和装饰前门。铁杉再加工产品具有整齐的边线和光滑精确的轮廓线。由于具备这些特性以及 耐磨,所以该木材非常适合做家俱。该树种均匀的质地、纹理和颜色使它成为指接和侧面拼接装饰件的

