

胶州木材 杉木 优质

产品名称	胶州木材 杉木 优质
公司名称	青岛加德木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:105*105 (mm) 树种:杉木 等级:优质
公司地址	青岛市城阳区正阳中路192号银盛泰国贸大厦613室
联系电话	18669867389 13906481408

产品详情

规格	105*105 (mm)	树种	杉木
等级	优质	表观密度	480 (g/m ³)
顺纹抗压强度	46.7 (MPa)	抗弯强度	81.1 (MPa)
顺纹抗剪强度	9.2 (MPa)	产地	加拿大
品牌	WFP		

加拿大铁杉

各种木材尺寸长度分别有3050mm/3660mm/4000mm1：木质硬而质地细密，纹理直且均匀。年轮清晰，心材和边材几乎没有差别，两者间的过渡细微难分。木材从乳白色到蛋黄色，并常均匀。2：铁杉干燥后的木材尺寸很稳定，具有极佳的耐磨性。有良好的加工性能，易于进行机械加工。对钉子和螺丝具有绝佳的咬合力。铁杉可用风干和窑干有效的干燥。干燥后的木材尺寸很稳定。木材在干燥和老化过程中逐渐变硬，因此在整个使用期内都具有极佳的耐磨性。同时，其具有良好的加工性能，易于进行机械加工。因为木质硬和纹理直，所以容易刨光且没有开裂，刨光的表面细密并有反光。铁杉对钉子和螺丝具有绝佳的咬合力由于这种木材表面光滑而无树脂，所以能吸收不同的油漆和着色剂。另外，它可用防腐剂和放火剂进行处理，由于它具有极好的化学处理性，在需要使用经过处理的高强度和高密度木材时是首选的树种。由于铁杉具有很好的强度、外观和加工特性，所以用途极为广泛。在包装项目中，它代替俄罗斯各种松木，在加工成托盘或包装箱后，具有结实耐用、不变形、不开裂、加上对钉子绝佳咬合力，使它逐渐占具包装市场份额。在建筑项目中，它常与花旗松替换使用，在轻型和重型建筑结构中都具有可靠的性能。同时，它非常适于再加工，可制成多种细木工产品，也是加工成防腐木最好的选择之一。由于其均匀的色调、光泽和硬度，该树种的主要用途之一是制作效果极为诱人的镶面板。由于它表面触摸光滑，无异味、无树脂，也用于作桑拿浴室的面板。另外，由于铁杉易于防火处理，所以经常被指定用作剧院或大型购物中心等公共建筑的面板。铁杉树种易于加工，上漆、强度高和在使用中尺寸的稳定性，使它非常适用于门窗和扶梯。它即可以制成家用楼梯，也可被制成工业用伸缩梯、木线条、百叶门窗柜、厨房门和装饰前门。铁杉再加工产品具有整齐的边线和光滑精确的轮廓线。由于具备这些特性以及耐磨，所以该木材非常适合做家俱。该树种均匀的质地、纹理和颜色使它成为指接和侧面拼接装饰件的

常用选择。