

# 汽水容积式换热机组定做 旭辉设备制造厂

产品名称	汽水容积式换热机组定做 旭辉设备制造厂
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

## 产品详情

### 容积式换热器构造与优缺点

容积式换热器主要由贮水罐体、换热盘管管束、热媒进出口、冷热水进出口及各种仪表和安全阀接口等组成。

容积式换热器可省掉热水箱（罐），热媒通入盘管管束与罐体内的水进行换热，使罐内水温升高而达到使用热水要求，属间接加热方式。

容积式换热器种类很多，兰州汽水容积式换热机组，从外型上可分立式和卧式换热器；从热媒性质可分汽水型和水水型，即热媒可采用蒸汽或高温水；从罐体内结构而分有容积式和半容积式（半即热浮动盘管式）等类型。

容积式换热器其罐体内充满水，冷水自换热器底部进入，热水从罐体顶部流出。在水流动过程中会形成局部滞流区（冷水区），换热不充分，水温上升较慢，尤其在卧式容积式换热器中更为明显。

容积式换热特点：

- (1)换热量大，热媒温降大，被热水温升大。
- (2)罐体占地小，抽出盘管所需空间小，占地面积省。
- (3)冷水区小，容积。

容积式换热器作为一种比较理想的换热器类型，在我们的工业生产中应用十分广泛，给我们带来了非常大的帮助，但是当我们大家在使用容积式换热器的过程中，汽水容积式换热机组价格，及时的清洗保养是非常重要的，今天小编就来为大家介绍一下容积式换热器清洗的一些步骤。

## 一：除垢清洗

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢，根据垢量多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少，确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。

## 二：清水清洗

将清洗设备连接好后，要用清水循环清洗10分钟，检查系统状态，是否有泄漏，同时将浮锈清洗掉。

## 三：剥离防腐清洗

按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，汽水容积式换热机组厂家，使垢质和清洗的各部件的分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

## 四：钝化镀膜处理

加入钝化镀膜剂，对清洗系统进行钝化镀膜处理，防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。

目前工程设计中遇到的超高层建筑越来越多，汽水容积式换热机组定做，但相关规范中对超高层建筑设计条文规定较少，超高层建筑设计一直是困扰设计人员的难点问题。旭辉换热设备公司致力于换热设备、供水设备、水处理设备以创造经典品牌为追求，潜心多年的精益求精，吸取国内外同类产品的技术精华，专业工艺和优良材料的结合，努力为广大用户奉献技术先进、质量过硬的产品和至诚至信的服务。以保护环境、造福人类为目标，为使祖国的天更蓝、水更清、创造我们共同的绿色家园。各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组--山东旭辉换热设备有限公司！

汽水容积式换热机组定做-旭辉设备制造厂由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司（[www.shandongxuhui.com](http://www.shandongxuhui.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！