

高温箱式气氛炉

产品名称	高温箱式气氛炉
公司名称	郑州安晟科学仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:安晟美华 型号:as-1200 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市上街区洛宁路77号院7幢1单元9层903号(注册地址)
联系电话	18037316568

产品详情

郑州安晟科学仪器有限公司专业生产有箱式电炉、马弗电炉、管式电炉、梯度电炉、井式电炉、钟罩式电炉、台车电炉、坩埚保温及融化电炉、井式电炉、真空炉等，目前，已经收到很多院校的青睞产品用途：广泛应用于陶瓷.冶金.电子.玻璃.化工.机械.耐火材料.新材料开发.特种材料.建材等领域。技术参数

型号
温度
长期工作
控温精度
加热元
热电偶及
范围
保温材料
炉膛尺寸
高mm)

炉内温场性
升温速度
冷却方式
极限真空
密封方式
可通气氛
真空泵
炉体温度
保修范围
限
选配

1.外观设计 电炉采用人性化设计，美观大方，操作方便，外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温.耐氧化.耐酸碱能力。颜色选择为耐老化的色调，不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。

2.壳体设计 电炉壳体采用双层强制风冷构造，使电炉温度时炉壳外部温度接近室温，不高于40摄氏度。

3.温控方式 采用国际上先进的宇电温控仪：她具有30-51段可编程PID自整定.自动升温.自动降温无需值守.也可选配电脑通讯设定[连接上普通电脑即可启动.停止.暂停升温.设定升温曲线.升温曲线储存.历史曲线记录等功能]

4.温控安全 电炉采用集成化电路.模块控制.双回路保护[偏温保护.超高温保护.断偶保护.超流保护超压保护等保护功能]使电炉工作稳定可靠，安全。

5.升温速率 升温速度30-60分钟达到使用温度，升温速率40 ° C/分钟，建议20 ° C/

6.炉膛材质 采用国际上先进的轻质氧化铝陶瓷纤维，具有保温效果优良，质轻耐高温.耐急冷急热.不裂缝.不结晶.不掉渣.不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60-80%。7.炉膛设计 炉体采用台阶式拼装构造，炉门和炉门框采用整体设计，有效的保证了炉膛的不塌顶，炉门和炉门框的紧密配合使热能不易散失和增长了炉门部分的使用寿命。

8.保修及期限 电炉免费保修一年[发热体除外]，温控仪.热电偶.调节器.变压器.调压器.免费保修二年，发热体3个月内出现自然损坏，免费更换。

9.随机配件 .坩埚钳1把.专用高温手套1双. .使用说明书一份。