

# 戈德涂料厂家 复合岩片漆 安徽岩片漆

产品名称	戈德涂料厂家 复合岩片漆 安徽岩片漆
公司名称	霍邱县戈德涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽霍邱县众兴集镇众兴街道
联系电话	15050383138

## 产品详情

外墙涂料常见问题解决方法；拉毛漆、拉毛骨浆，原因：1、气温高搭接超过时间，漆在成膜时搭接；2、漆工操作不熟练，布料不够料、多料、不均匀、随意修补等，反复拉超过漆成膜时间所致。解决办法：1、作业时选择阴面施工，多彩漆岩片，墙面温度低可延长漆的成膜时间，可为施工争取时间；2、培养熟练漆工上岗作业，复合岩片漆，撑控好布料的厚度、均匀度等一次成型，中途不宜随意修补。

岩片漆施工规程:施工环境控制，气温低于5℃、墙体温度高于40℃时严禁施工;空气潮湿，湿度大于85%不得施工。大风不得施工，雨前5小时、雨后未干透不宜施工。岩片漆涂料施工规定：设计施工，按设计要求做测试样品，模型须经业主签字确认。根据设计要求，特定涂布实施例的发展颜色分割。测量的实际建筑面积应涂，定量组织颜色，定量生产。

清扫尘土、粉末 可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗，油脂 使用中性洗涤剂清洗；灰浆 用铲、刮1刀等除去；霉菌 室外高压水冲洗，用清水漂洗晾干。满刮腻子：腻子的要求除了易批易打磨外，还应具备较好的强度和持久性，在进行满刮粗腻子施工时要求，安徽岩片漆，宜薄批而不宜厚刷，将较大的缺陷基本修复补平。要求腻子应具备较好的粘结性，粘结持久性及耐水性。

戈德涂料厂家(图)-复合岩片漆-安徽岩片漆由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司(www.gedeti.com)为客户提供“真石漆,岩片漆,多彩,地坪漆,乳胶漆,内外墙涂料,腻子粉”等业务,公司拥有“戈德真石漆”等品牌,专注于室外涂料等行业。欢迎来电垂询,联系人:刘总。