

# 混凝土现浇楼板 永坚建筑 葛店现浇楼板

产品名称	混凝土现浇楼板 永坚建筑 葛店现浇楼板
公司名称	武汉永坚建筑钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区友谊大道一路
联系电话	18602765771

## 产品详情

楼面养护与拆模要求：1、跨度在8米以上的混凝土强度为 100%，8米及8米以下 75%方可拆模；砼强度 1.2MPa时楼面方可上人及施工。（一般在浇灌后24小时强度可达 1.2MPa，春、夏、秋正常养护下7~9天；冬天在正常养护下10~15天能够拆模）。2、在正常保养情况下，每天不得少于2次；每次要确保楼面有11~16分钟的积水。3、砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要，特别是早期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以，楼层砼浇筑完后的必要养护（一般宜 2 4小时）必须获得保证，如在实际施工中，由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业，施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。4、待楼板强度达到75%以上方可拆模。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

现在的现浇隔层一般有几中方法，现浇楼板加固，有木结构的、刚结构的、现浇混凝土的，一般的不同要求选择不同的隔层方法，比如说需要局部改造的小空间，葛店现浇楼板，就可以用木结构的，装修风格会很有品位，而且对建筑主体不会有负担，但是这个很容易受潮而腐烂，隔音效果也很差，那么现在小编为大家分享现浇隔层需要注意的哪些问题？

，现浇楼板价格，固定边角的时候要采用植筋法，不要轻易的破坏主梁。

第二，在选择钢筋的时候要采用国标刚。

第三，配筋要合理。

第四，我们要选择合格的水泥产品和沙子。

第五，楼板也需要后期做好养护工作。

所以我们在做现浇隔层时一定要注意这些，提高工程的质量。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。

同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

### (一)现浇楼面裂缝的种类

结构裂缝。虽然现浇楼板承载力均能满足设计要求，但由于预制多孔板改为现浇板后，墙体刚度相对增大，楼板刚度相对减弱。因此在一些薄弱部位和截面突变处，往往容易产生一些结构性裂缝。例如：墙角应力集中处 $45^{\circ}$ 斜裂缝，板端负弯矩较大处的板面裂缝等。

温差裂缝。由于温度变化，混凝土热胀冷缩而形成的裂缝，此类裂缝一般集中在东西单元的房间以及屋面层和上部楼层的楼板。

收缩裂缝。混凝土在塑性收缩、硬化收缩、碳化收缩、失水收缩过程中易形成各种收缩裂缝。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。

同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

混凝土现浇楼板-永坚建筑(在线咨询)-葛店现浇楼板由武汉永坚建筑钢结构有限公司提供。武汉永坚建筑钢结构有限公司(whyjjz.tz1288.com)为客户提供“建筑工程施工,钢结构工程施工”等业务,公司拥有“永坚”等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:高师傅。