

# 太原碳硅铝复合板厂家价格 亿纳

产品名称	太原碳硅铝复合板厂家价格 亿纳
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

## 产品详情

回转窑是在负压下运行的，窑体与窑头看火罩、窑尾烟室连接处，若回转窑密封漏风过大，会减少二次空气量，冷空气从窑的尾部漏风处入窑，不但起不到助燃作用，还要被加热排出，增加热损失，并降低窑尾温度，相对减少排风能力，增加排风机负荷，影响窑内正常通风，降低产质量。如果各种预热装置漏风，将影响预热温度的提高，降低预热能力和预热器的热效率。窑头、窑尾、漏风、漏气，对烧成煤耗影响较大，造成烧成煤耗大幅度提升，吨熟料成本增加。回转窑密封装置结构和基本要求：用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，回转窑窑尾密封装置对环境保护作用能有效防止窑尾的漏风、漏料现象，从而提高回转窑的产量和质量，降低能耗，改善水泥厂的生产环境。我公司主要经营：碳硅铝复合板厂家价格，回转窑密封装置，鱼鳞片密封，旋窑密封，水泥窑密封。

回转窑是生产烧结中的重要设备，具有工艺操作简单，连续运转可靠，维护方便等特点。煅烧产品质量高，能耗低，设备制造价格低，工作性能稳定。回转窑能够连续工作，适用于各种加工厂，是目前节省、先进的煅烧设备。运转效率高，生产能力高，适应性比较强可以煅烧多种研磨物料。锚固件选择错误，造成窑尾烟室斜坡的浇注料平面比设计高。在增加喂料量时，下料管容易被堵死，加上下料室板浇注尺寸错误，造成回转窑内通风受阻，导致结后窑圈严重，窑尾频繁吐料。及时对预热器、翻板阀、管道和检查门等部位进行堵漏处理，减少漏风对窑运行的影响，碳硅铝复合板厂家价格，确保温度和压力恢复到正常操作状态窑头窑尾密封改进更有利于改进回转窑内多风道煤粉燃烧器。回转窑窑尾双柔式密封与风道煤粉燃烧器相结合，增加对各通道风量、风速的调节手段，使火焰形状和温度场容易按需要灵活控制。选用合理的窑头窑尾密封装置有利于配用滚动轴承。先进的窑尾密封装置，更加符合现代回转窑密封装置内增设滚动轴承设备的要求。

### 单层鱼鳞片式密封漏风率计算方法

以 $\phi 4800$ 窑为例（单位mm）密封椎体法兰为 $\phi 5400$ ，周长18956，孔距90，密封板每片130mm，厚4mm(1-2年期)，环周使用189片，每片三角间隙 $4 \times 130 \div 2 = 260\text{mm}^2 \times 189$ 片环周间隙=49140 $\text{mm}^2$ ，当然增加摩擦厚度能提高使用年限，但同时也增大了三角漏风间隙。回转窑窑密封专家张椿琪

太原碳硅铝复合板厂家价格-亿纳由廊坊亿纳密封件有限公司提供。“回转窑密封,回转窑正压密封,回转窑窑尾密封,回转窑窑头密封,”就选廊坊亿纳密封件有限公司(www.lfyina.com),公司位于:河北省廊坊大城西工业园,多年来,亿纳坚持为客户提供好的服务,联系人:张椿琪。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。亿纳期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.hzymf88.com)还是从事碳硅镍复合板,碳硅镍复合板厂家,碳硅镍复合板价格的厂家,欢迎来电咨询。