

排风管 芜湖鑫森 淮安风管

产品名称	排风管 芜湖鑫森 淮安风管
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形（其厚度还应根据预埋管管径大小确定，使预埋管不致变形），排风管，防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm，密闭短管中间应设密闭肋，密闭肋厚度为5mm，密闭肋高度为50mm，密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm，淮安风管，管道内外部除与混凝土接触部分外均应刷两道防锈漆。

通风风管材料要求

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

冬天（保热）：防止通风管道内空气的热损失；

防止在输送废热蒸汽或高温气体时，热量散发到空间内而室内温度升高以及防止人接触风道被烫；

夏天（保冷）：可能出现因为输送气体的温度低于周围环境的温度，管道外壁会产生结露现象，这对集中空调系统的风道会加大冷量损失，同时凝结水滴会污染吊顶和墙面，所以要做好保冷隔热处理。

另外，当风道输送气体时，对风道进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防损保护层。当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。只有进行防腐保温（保冷），才能在之后的使用过程中减少腐蚀的现象。

排风管-芜湖鑫森(在线咨询)-淮安风管由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。排风管-芜湖鑫森(在线咨询)-淮安风管是芜湖市鑫森通风管道制造有限公司（www.xstongfeng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：欧阳经理。