

安徽群星，量大从优 阻燃吸音板厂 无锡吸音板

产品名称	安徽群星，量大从优 阻燃吸音板厂 无锡吸音板
公司名称	安徽群星声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新产业园
联系电话	13905607388

产品详情

木质吸音板材料

龙骨

(1) 木质吸音板掩盖的墙面需按设想图或施工图的要求装置龙骨，并对龙骨停止调平处置。龙骨外表应平整、润滑、无锈蚀、无变形。

(2) 构造墙体要依照修建标准停止施工前处置，冲孔吸音板，龙骨的排布尺寸必定要和吸音板的排布相顺应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的装置应与吸音板长度方向相垂直。

吸音板有哪些的特点

吸音板的出现符合了现代装饰的需求，特别是对于一些对声音有着严格要求的单位而言，无锡吸音板，吸音板则成为非常重要的一种装饰材料。

吸音板和隔音板怎么区别？

吸音板与隔音板是对立的。吸音板是一条线（声波）的延长线，隔音板是一条线（声波）的折线。吸音板是用来延长声波空间的，一定要有空隙。作用：降噪，吸音板施工，消除回声，使音质更清晰，适合

对声学要求比较高的场所；隔音板是用来限定声波空间的，一定要严密。

噪音危害不容忽视，在不能改变周围环境的情况下，我们只能通过吸音材料和隔音材料去降低噪音或者隔绝噪音，把噪音的危害降到，吸音板和隔音板的相结合，阻燃吸音板厂，可以使我们在嘈杂的环境中打造一个安静的环境。

木质穿孔吸音板的安装

安装前的准备及安装场所的要求：

- 1、安装场所必须干燥，zui低温度不低于10摄氏度。
- 2、安装场所安装后的zui大湿度变化值应控制在40% ~ 60%的范围内。
- 3、安装场所至少在安装前24小时必须达到以上规定的湿度标准。
- 4、吸音板必须在安装场所内放置48小时，以便吸音板适应室内环境而定型。安徽群星公司欢迎大家前来咨询

安徽群星，量大从优(图)-阻燃吸音板厂-无锡吸音板由安徽群星声学技术有限公司提供。安徽群星声学技术有限公司（www.qunxingsx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！